oprix Matériaux
Batissez malin.



/ CERTIFICAT ACERMI

URSA MNU 40

MNU 40 – 200 mm



- Certificat ACERMI n° 02/083/006 – édition 15
- Délivré le 16/05/2025, valable jusqu'au 31/12/2026
- Usine certifiée : Saint Avold - France (57)
- Référence commerciale couverte : MNU 40
- Document original de l'ACERMI joint intégralement en pages suivantes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° de certificat	02/083/006 – éd. 15
Titulaire	URSA France SAS
Usine	Saint Avold - France (57)
Validité	jusqu'au 31/12/2026
λD certifiée	0,040 W/(m.K)
R certifiée à 200 mm	5,00 m².K/W
Épaisseurs (tableau R)	60 à 300 mm
Réaction au feu	Euroclasse A1
Tolérance d'épaisseur	T1
Réf	2075171

Données constructeur URSA — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS
ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)
CSTB - LNE

ACCREDITATION N°5-0019 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

CERTIFICAT ACERMI
N° 02/083/006 - Édition 15
Licence n° 02/083/006 - Edition 15

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en laine minérale version C du 01/07/2023 de la Certification des matériaux isolants thermiques,
According to the ACERMI General Rules of Certification, and the Factory-made mineral wool products Rules revision C from 2023-07-01 for thermal insulation materials

la société :
the company:

Raison sociale : **URSA France SAS**
Company:
Siège social : **Maille Nord III 7 Porte de Neuilly 93160 NOISY LE GRAND - France**
Head Office:

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement les produits désignés sous les références commerciales
Is authorized to apply the ACERMI marking on the product, on the packaging, and on any document directly related to the products named as the following commercial references

P-M0021 - P-MNU 40 - P-LAINE VERRE 40 RN - P-ESSENTIA 40 RN - P-URSA THERMOCOUSTIC 40 RN - P-URSA Home 40 RN - P-Comble Perdu et Plafond 40 Nu

et fabriqués par l'usine de : Saint Avold - *France (57)*
Production plant:

avec les caractéristiques certifiées figurant à partir de la page 2 du présent certificat.
Certified characteristics are given from page 2.
et pour les usages figurant en annexe USAGES VISÉS du présent certificat.
Uses are given in Intended uses appendix.

Ce certificat atteste que ces produits et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en laine minérale et la norme EN 13162:2012+A1 : 2015.
This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations Factory-made mineral wool products and the standard EN 13162:2012+A1:2015.

Ce certificat a été délivré le 16 mai 2025 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification des produits ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2026.
This certificate was issued on may 16th 2025 and is valid until december 31th 2026, except new decision due to a modification in the products or in the implemented quality system.

Pour le Président
T. GRENON



P. PRUDHON

Pour le Secrétaire
É. CRÉPON



F. RASSE

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com
The validity of the certificate can be checked by consulting the database at www.acermi.com
Renouvellement du certificat n° 02/083/006 Édition 14, délivré le 20 mai 2024
Renewal of certificate n° 02/083/006 Edition 14, issued on may 20th 2024

CERTIFICAT ACERMI
N° 02/083/006 - Édition 15

Licence n° 02/083/006 - Edition 15

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Certified properties

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE : λ_D = 0.040 W/(m.K)

Certified thermal conductivity:

	Résistance thermique - *Thermal resistance*										
Épaisseur (mm)	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110
R (m^2.K/W)	**1,50**	**1,60**	**1,75**	**1,85**	**2,00**	**2,10**	**2,25**	**2,35**	**2,50**	**2,60**	**2,75**
Épaisseur (mm)	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165
R (m^2.K/W)	**2,85**	**3,00**	**3,10**	**3,25**	**3,35**	**3,50**	**3,60**	**3,75**	**3,85**	**4,00**	**4,10**
Épaisseur (mm)	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220
R (m^2.K/W)	**4,25**	**4,35**	**4,50**	**4,60**	**4,75**	**4,85**	**5,00**	**5,10**	**5,25**	**5,35**	**5,50**
Épaisseur (mm)	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275
R (m^2.K/W)	**5,60**	**5,75**	**5,85**	**6,00**	**6,10**	**6,25**	**6,35**	**6,50**	**6,60**	**6,75**	**6,85**
Épaisseur (mm)	280	285	290	295	300	-	-	-	-	-	-
R (m^2.K/W)	**7,00**	**7,10**	**7,25**	**7,35**	**7,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

RÉACTION AU FEU : Euroclasse A1

Reaction to fire:

AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Other certified properties

Tolérance d'épaisseur	**T1**
Transmission de vapeur d'eau	**MU1**

CERTIFICAT ACERMI
N° 02/083/006 - Édition 15
Licence n° 02/083/006 - Edition 15

USAGES VISÉS
Intended uses

Le produit objet de ce certificat peut être utilisé pour les usages visés dans le tableau ci-dessous. La mise en œuvre de ce produit est précisée dans les documents de référence tels que les DTU, les règles ou recommandations professionnelles, les Avis Techniques et les Documents Techniques d'Application. Les usages sont attribués en considérant le produit individuel. Les applications constituées de produits multiples (ou lits multiples) doivent être réalisées selon les exigences des documents de mise en œuvre. Il appartient au maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise de vérifier que l'usage de ce certificat correspond à la version des règles de l'art applicables, et à la règlementation en vigueur.

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Sols et Planchers	Isolation des combles par panneaux ou rouleaux en laines minérales manufacturées	P-M0021	
		P-MNU 40	
		P-LAINE VERRE 40 RN	
		P-ESSENTIA 40 RN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 40 RN	
		P-URSA Home 40 RN	
		P-Comble Perdu et Plafond 40 Nu	
Sols et Planchers	Isolation entre solives de plancher bois	P-M0021	
		P-MNU 40	
		P-LAINE VERRE 40 RN	
		P-ESSENTIA 40 RN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 40 RN	
		P-URSA Home 40 RN	
		P-Comble Perdu et Plafond 40 Nu	
Toitures inclinées et plafonds	Isolant pose sur plafonds plaque de plâtre	P-M0021	
		P-MNU 40	
		P-LAINE VERRE 40 RN	
		P-ESSENTIA 40 RN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 40 RN	
		P-URSA Home 40 RN	
		P-Comble Perdu et Plafond 40 Nu	