oprix Matériaux
Batissez malin.



/ CERTIFICAT ACERMI

URSA TERRA Façade 32 R

Façade 32 R – 120 mm



- Certificat ACERMI n° 02/083/040 – édition 26
- Délivré le 09/09/2025, valable jusqu'au 31/12/2026
- Usine certifiée : Saint Avold - France (57)
- Référence commerciale couverte : URSA FACADE 32R
- Certificat original ACERMI joint intégralement en pages suivantes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° de certificat	02/083/040 – édition 26
Titulaire	URSA France SAS
Délivré le	09/09/2025
Valable jusqu'au	31/12/2026
Conductivité certifiée λD	0,032 W/(m.K)
Épaisseurs certifiées	45 à 160 mm
Réaction au feu	Euroclasse A1
R certifiée en 120 mm	3,75 m².K/W
Réf	2134749

Données constructeur URSA — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS
ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)
CSTB - LNE

ACCREDITATION N°5-0019 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

CERTIFICAT ACERMI
N° 02/083/040 - Édition 26
Licence n° 02/083/040 - Edition 26

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en laine minérale version C du 01/07/2023 de la Certification des matériaux isolants thermiques,
According to the ACERMI General Rules of Certification, and the Factory-made mineral wool products Rules revision C from 2023-07-01 for thermal insulation materials

la société :
the company:

Raison sociale : **URSA France SAS**
Company:
Siège social : **Maille Nord III 7 Porte de Neuilly 93160 NOISY LE GRAND - France**
Head Office:

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement les produits désignés sous les références commerciales
Is authorized to apply the ACERMI marking on the product, on the packaging, and on any document directly related to the products named as the following commercial references

P-HOMETEC 32 - P-RENOSOUDAL P0052 - P-HOMETEC 32 MOB - P-PNU 32 - P-URSA FACADE 32P - P-URSA FACADE 32R - P-URSA FACADE NOIR 32R - P-URSA FACADE NOIR 32P - P-URSA HOME 32 PN - P-URSA HOME 32 PY - P-URSA HOME 32 QN - P-URSA HOME 32 QY - P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PN - P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PY - P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QN - P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QY - P-Cloison 32 Panneau nu - P-32N - P-M0029

et fabriqués par l'usine de : Saint Avold - *France (57)*
Production plant:

avec les caractéristiques certifiées figurant à partir de la page 2 du présent certificat.
Certified characteristics are given from page 2.
et pour les usages figurant en annexe USAGES VISÉS du présent certificat.
Uses are given in Intended uses appendix.

Ce certificat atteste que ces produits et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en laine minérale et la norme EN 13162:2012+A1 : 2015.
This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations Factory-made mineral wool products and the standard EN 13162:2012+A1:2015.

Ce certificat a été délivré le 09 septembre 2025 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification des produits ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2026.
This certificate was issued on september 09th 2025 and is valid until december 31th 2026, except new decision due to a modification in the products or in the implemented quality system.

Pour le Président
T. GRENON



P. PRUDHON

Pour le Secrétaire
É. CRÉPON



F. RASSE

CERTIFICAT ACERMI
N° 02/083/040 - Édition 26
Licence n° 02/083/040 - Edition 26

Revision of certificate n° 02/083/040 Edition 25, issued on may 16th 2025

CERTIFICAT ACERMI
N° 02/083/040 - Édition 26
Licence n° 02/083/040 - Edition 26
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
Certified properties

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE : λ_D = 0.032 W/(m.K)
Certified thermal conductivity:

	Résistance thermique - *Thermal resistance*										
Épaisseur (mm)	45	50	55	60	75	76	80	85	90	96	100
R (m^2.K/W)	**1,40**	**1,55**	**1,70**	**1,85**	**2,30**	**2,35**	**2,50**	**2,65**	**2,80**	**3,00**	**3,10**
Épaisseur (mm)	101	110	111	120	130	132	140	141	145	146	150
R (m^2.K/W)	**3,15**	**3,40**	**3,45**	**3,75**	**4,05**	**4,10**	**4,35**	**4,40**	**4,50**	**4,55**	**4,65**
Épaisseur (mm)	151	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R (m^2.K/W)	**4,70**	**5,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

RÉACTION AU FEU : Euroclasse A1
Reaction to fire:

AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
Other certified properties

Tolérance d'épaisseur	**T3**
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	**WS**
Transmission de vapeur d'eau	**MU1**
Résistance à l'écoulement de l'air	**AFr10**
Absorption d'eau à long terme par immersion partielle	**WL(P)**
Capacité Thermique Massique	**840 J/(Kg.K)**

ISOLANT SEMI-RIGIDE

Épaisseur (mm)	de 45 à 160

CERTIFICAT ACERMI
N° 02/083/040 - Édition 26
Licence n° 02/083/040 - Edition 26

USAGES VISÉS
Intended uses

Le produit objet de ce certificat peut être utilisé pour les usages visés dans le tableau ci-dessous. La mise en œuvre de ce produit est précisée dans les documents de référence tels que les DTU, les règles ou recommandations professionnelles, les Avis Techniques et les Documents Techniques d'Application. Les usages sont attribués en considérant le produit individuel. Les applications constituées de produits multiples (ou lits multiples) doivent être réalisées selon les exigences des documents de mise en œuvre. Il appartient au maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise de vérifier que l'usage de ce certificat correspond à la version des règles de l'art applicables, et à la règlementation en vigueur.

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		**RÉFÉRENCES COMMERCIALES**	**OBSERVATIONS ÉVENTUELLES**
Sols et Planchers	Isolation en sous face des planchers bas : isolation rapporté mécaniquement	P-HOMETEC 32	
		P-RENOSOUDAL P0052	
		P-HOMETEC 32 MOB	
		P-PNU 32	
		P-URSA FACADE 32P	
		P-URSA FACADE 32R	
		P-URSA FACADE NOIR 32R	
		P-URSA FACADE NOIR 32P	
		P-URSA HOME 32 PN	
		P-URSA HOME 32 PY	
		P-URSA HOME 32 QN	
		P-URSA HOME 32 QY	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PY	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QY	
		P-Cloison 32 Panneau nu	
		P-32N	
		P-M0029	

CERTIFICAT ACERMI
N° 02/083/040 - Édition 26
Licence n° 02/083/040 - Edition 26
USAGES VISÉS
Intended uses

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Sols et Planchers	Isolation des combles par panneaux ou rouleaux en laines minérales manufacturées	P-HOMETEC 32	
		P-RENOSOUDAL P0052	
		P-HOMETEC 32 MOB	
		P-PNU 32	
		P-URSA FACADE 32P	
		P-URSA FACADE 32R	
		P-URSA FACADE NOIR 32R	
		P-URSA FACADE NOIR 32P	
		P-URSA HOME 32 PN	
		P-URSA HOME 32 PY	
		P-URSA HOME 32 QN	
		P-URSA HOME 32 QY	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PY	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QY	
		P-Cloison 32 Panneau nu	
		P-32N	
		P-M0029	

CERTIFICAT ACERMI
N° 02/083/040 - Édition 26
Licence n° 02/083/040 - Edition 26

USAGES VISÉS
Intended uses

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Sols et Planchers	Isolation entre solives de plancher bois	P-HOMETEC 32	
		P-RENOSOUDAL P0052	
		P-HOMETEC 32 MOB	
		P-PNU 32	
		P-URSA FACADE 32P	
		P-URSA FACADE 32R	
		P-URSA FACADE NOIR 32R	
		P-URSA FACADE NOIR 32P	
		P-URSA HOME 32 PN	
		P-URSA HOME 32 PY	
		P-URSA HOME 32 QN	
		P-URSA HOME 32 QY	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PY	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QY	
		P-Cloison 32 Panneau nu	
		P-32N	
		P-M0029	

CERTIFICAT ACERMI
N° 02/083/040 - Édition 26
Licence n° 02/083/040 - Edition 26

USAGES VISÉS
Intended uses

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Murs donnant sur l'extérieur : isolation thermique par l'intérieur	Contre cloison plaques de plâtre	P-HOMETEC 32	
		P-RENOSOUDAL P0052	
		P-HOMETEC 32 MOB	
		P-PNU 32	
		P-URSA FACADE 32P	
		P-URSA FACADE 32R	
		P-URSA FACADE NOIR 32R	
		P-URSA FACADE NOIR 32P	
		P-URSA HOME 32 PN	
		P-URSA HOME 32 PY	
		P-URSA HOME 32 QN	
		P-URSA HOME 32 QY	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PY	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QY	
		P-Cloison 32 Panneau nu	
		P-32N	
		P-M0029	

CERTIFICAT ACERMI
N° 02/083/040 - Édition 26
Licence n° 02/083/040 - Edition 26
USAGES VISÉS
Intended uses

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Murs donnant sur l'extérieur : isolation thermique par l'intérieur	Contre-cloison en maçonnerie de petits éléments	P-HOMETEC 32	
		P-RENOSOUDAL P0052	
		P-HOMETEC 32 MOB	
		P-PNU 32	
		P-URSA FACADE 32P	
		P-URSA FACADE 32R	
		P-URSA FACADE NOIR 32R	
		P-URSA FACADE NOIR 32P	
		P-URSA HOME 32 PN	
		P-URSA HOME 32 PY	
		P-URSA HOME 32 QN	
		P-URSA HOME 32 QY	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PY	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QY	
		P-Cloison 32 Panneau nu	
		P-32N	
		P-M0029	

CERTIFICAT ACERMI
N° 02/083/040 - Édition 26
Licence n° 02/083/040 - Edition 26
USAGES VISÉS
Intended uses

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Murs donnant sur l'extérieur : isolation thermique par l'intérieur	Contre-cloison en carreaux de plâtre	P-HOMETEC 32	
		P-RENOSOUDAL P0052	
		P-HOMETEC 32 MOB	
		P-PNU 32	
		P-URSA FACADE 32P	
		P-URSA FACADE 32R	
		P-URSA FACADE NOIR 32R	
		P-URSA FACADE NOIR 32P	
		P-URSA HOME 32 PN	
		P-URSA HOME 32 PY	
		P-URSA HOME 32 QN	
		P-URSA HOME 32 QY	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PY	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QY	
		P-Cloison 32 Panneau nu	
		P-32N	
		P-M0029	

CERTIFICAT ACERMI
N° 02/083/040 - Édition 26
Licence n° 02/083/040 - Edition 26

USAGES VISÉS
Intended uses

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Murs donnant sur l'extérieur : isolation thermique par l'extérieur	Isolant sous bardage ventilé en bois	P-HOMETEC 32	
		P-RENOSOUDAL P0052	
		P-HOMETEC 32 MOB	
		P-PNU 32	
		P-URSA FACADE 32P	
		P-URSA FACADE 32R	
		P-URSA FACADE NOIR 32R	
		P-URSA FACADE NOIR 32P	
		P-URSA HOME 32 PN	
		P-URSA HOME 32 PY	
		P-URSA HOME 32 QN	
		P-URSA HOME 32 QY	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PY	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QY	
		P-Cloison 32 Panneau nu	
		P-32N	
		P-M0029	

CERTIFICAT ACERMI
N° 02/083/040 - Édition 26
Licence n° 02/083/040 - Edition 26
USAGES VISÉS
Intended uses

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Murs donnant sur l'extérieur : isolation thermique par l'extérieur	Isolant sous bardage ventilé en panneaux HPL, panneaux fibres-ciment, clins PVC, ardoises naturelles et fibres-ciment, sur support maçonné	P-HOMETEC 32	
		P-RENOSOUDAL P0052	
		P-HOMETEC 32 MOB	
		P-PNU 32	
		P-URSA FACADE 32P	
		P-URSA FACADE 32R	
		P-URSA FACADE NOIR 32R	
		P-URSA FACADE NOIR 32P	
		P-URSA HOME 32 PN	
		P-URSA HOME 32 PY	
		P-URSA HOME 32 QN	
		P-URSA HOME 32 QY	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PY	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QY	
		P-Cloison 32 Panneau nu	
		P-32N	
		P-M0029	

CERTIFICAT ACERMI
N° 02/083/040 - Édition 26
Licence n° 02/083/040 - Edition 26

USAGES VISÉS
Intended uses

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Murs donnant sur l'extérieur : isolation thermique par l'extérieur	Isolant pour murs revêtus de plaques de pierre mince	P-HOMETEC 32	
		P-RENOSOUDAL P0052	
		P-HOMETEC 32 MOB	
		P-PNU 32	
		P-URSA FACADE 32P	
		P-URSA FACADE 32R	
		P-URSA FACADE NOIR 32R	
		P-URSA FACADE NOIR 32P	
		P-URSA HOME 32 PN	
		P-URSA HOME 32 PY	
		P-URSA HOME 32 QN	
		P-URSA HOME 32 QY	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PY	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QY	
		P-Cloison 32 Panneau nu	
		P-32N	
		P-M0029	

CERTIFICAT ACERMI
N° 02/083/040 - Édition 26
Licence n° 02/083/040 - Edition 26
USAGES VISÉS
Intended uses

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Murs donnant sur l'extérieur : isolation thermique par l'extérieur	Isolant pour façade rideaux	P-HOMETEC 32	
		P-RENOSOUDAL P0052	
		P-HOMETEC 32 MOB	
		P-PNU 32	
		P-URSA FACADE 32P	
		P-URSA FACADE 32R	
		P-URSA FACADE NOIR 32R	
		P-URSA FACADE NOIR 32P	
		P-URSA HOME 32 PN	
		P-URSA HOME 32 PY	
		P-URSA HOME 32 QN	
		P-URSA HOME 32 QY	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PY	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QY	
		P-Cloison 32 Panneau nu	
		P-32N	
		P-M0029	

CERTIFICAT ACERMI
N° 02/083/040 - Édition 26
Licence n° 02/083/040 - Edition 26

USAGES VISÉS
Intended uses

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Murs isolation thermique integrée	Double mur en maçonnerie	P-HOMETEC 32	
		P-RENOSOUDAL P0052	
		P-HOMETEC 32 MOB	
		P-PNU 32	
		P-URSA FACADE 32P	
		P-URSA FACADE 32R	
		P-URSA FACADE NOIR 32R	
		P-URSA FACADE NOIR 32P	
		P-URSA HOME 32 PN	
		P-URSA HOME 32 PY	
		P-URSA HOME 32 QN	
		P-URSA HOME 32 QY	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PY	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QY	
		P-Cloison 32 Panneau nu	
		P-32N	
		P-M0029	

CERTIFICAT ACERMI
N° 02/083/040 - Édition 26
Licence n° 02/083/040 - Edition 26

USAGES VISÉS
Intended uses

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Murs isolation thermique integrée	Murs à ossature bois	P-HOMETEC 32	
		P-RENOSOUDAL P0052	
		P-HOMETEC 32 MOB	
		P-PNU 32	
		P-URSA FACADE 32P	
		P-URSA FACADE 32R	
		P-URSA FACADE NOIR 32R	
		P-URSA FACADE NOIR 32P	
		P-URSA HOME 32 PN	
		P-URSA HOME 32 PY	
		P-URSA HOME 32 QN	
		P-URSA HOME 32 QY	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PY	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QY	
		P-Cloison 32 Panneau nu	
		P-32N	
		P-M0029	

CERTIFICAT ACERMI
N° 02/083/040 - Édition 26
Licence n° 02/083/040 - Edition 26

USAGES VISÉS
Intended uses

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Murs isolation thermique integrée	Bardage métallique double peau - Entre écarteurs	P-HOMETEC 32	
		P-RENOSOUDAL P0052	
		P-HOMETEC 32 MOB	
		P-PNU 32	
		P-URSA FACADE 32P	
		P-URSA FACADE 32R	
		P-URSA FACADE NOIR 32R	
		P-URSA FACADE NOIR 32P	
		P-URSA HOME 32 PN	
		P-URSA HOME 32 PY	
		P-URSA HOME 32 QN	
		P-URSA HOME 32 QY	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PY	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QY	
		P-Cloison 32 Panneau nu	
		P-32N	
		P-M0029	

CERTIFICAT ACERMI
N° 02/083/040 - Édition 26
Licence n° 02/083/040 - Edition 26
USAGES VISÉS
Intended uses

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Cloisons	Cloisons distributives ou séparatives entre locaux	P-HOMETEC 32	
		P-RENOSOUDAL P0052	
		P-HOMETEC 32 MOB	
		P-PNU 32	
		P-URSA FACADE 32P	
		P-URSA FACADE 32R	
		P-URSA FACADE NOIR 32R	
		P-URSA FACADE NOIR 32P	
		P-URSA HOME 32 PN	
		P-URSA HOME 32 PY	
		P-URSA HOME 32 QN	
		P-URSA HOME 32 QY	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PY	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QY	
		P-Cloison 32 Panneau nu	
		P-32N	
		P-M0029	

CERTIFICAT ACERMI
N° 02/083/040 - Édition 26
Licence n° 02/083/040 - Edition 26
USAGES VISÉS
Intended uses

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Toitures inclinées et plafonds	Isolant posé en rampant de toiture par l'intérieur - entre et sous chevron	P-HOMETEC 32	
		P-RENOSOUDAL P0052	
		P-HOMETEC 32 MOB	
		P-PNU 32	
		P-URSA FACADE 32P	
		P-URSA FACADE 32R	
		P-URSA FACADE NOIR 32R	
		P-URSA FACADE NOIR 32P	
		P-URSA HOME 32 PN	
		P-URSA HOME 32 PY	
		P-URSA HOME 32 QN	
		P-URSA HOME 32 QY	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PY	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QY	
		P-Cloison 32 Panneau nu	
		P-32N	
		P-M0029	

CERTIFICAT ACERMI
N° 02/083/040 - Édition 26
Licence n° 02/083/040 - Edition 26
USAGES VISÉS
Intended uses

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Toitures inclinées et plafonds	Isolation de couverture en plaques nervurées issues de tôles d'acier revêtues	P-HOMETEC 32	
		P-RENOSOUDAL P0052	
		P-HOMETEC 32 MOB	
		P-PNU 32	
		P-URSA FACADE 32P	
		P-URSA FACADE 32R	
		P-URSA FACADE NOIR 32R	
		P-URSA FACADE NOIR 32P	
		P-URSA HOME 32 PN	
		P-URSA HOME 32 PY	
		P-URSA HOME 32 QN	
		P-URSA HOME 32 QY	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PY	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QY	
		P-Cloison 32 Panneau nu	
		P-32N	
		P-M0029	

CERTIFICAT ACERMI
N° 02/083/040 - Édition 26
Licence n° 02/083/040 - Edition 26

USAGES VISÉS
Intended uses

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Toitures inclinées et plafonds	Isolant pose sur plafonds plaque de plâtre	P-HOMETEC 32	
		P-RENOSOUDAL P0052	
		P-HOMETEC 32 MOB	
		P-PNU 32	
		P-URSA FACADE 32P	
		P-URSA FACADE 32R	
		P-URSA FACADE NOIR 32R	
		P-URSA FACADE NOIR 32P	
		P-URSA HOME 32 PN	
		P-URSA HOME 32 PY	
		P-URSA HOME 32 QN	
		P-URSA HOME 32 QY	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PY	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QY	
		P-Cloison 32 Panneau nu	
		P-32N	
		P-M0029	

CERTIFICAT ACERMI
N° 02/083/040 - Édition 26
Licence n° 02/083/040 - Edition 26
USAGES VISÉS
Intended uses

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Toitures inclinées et plafonds	Dalle de plafonds suspendus	P-HOMETEC 32	
		P-RENOSOUDAL P0052	
		P-HOMETEC 32 MOB	
		P-PNU 32	
		P-URSA FACADE 32P	
		P-URSA FACADE 32R	
		P-URSA FACADE NOIR 32R	
		P-URSA FACADE NOIR 32P	
		P-URSA HOME 32 PN	
		P-URSA HOME 32 PY	
		P-URSA HOME 32 QN	
		P-URSA HOME 32 QY	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PY	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QY	
		P-Cloison 32 Panneau nu	
		P-32N	
		P-M0029	