oprix Matériaux
Batissez malin.



/ CERTIFICAT ACERMI

URSA Combles Aménagés 35 Kraft

Combles Aménagés 35 Kraft – 245 mm



- Certificat ACERMI n° 03/020/030 – édition 20
- Délivré le 16/05/2025, valable jusqu'au 31/12/2026
- Usine certifiée : El Pla de Santa Maria - Espagne
- Référence commerciale couverte : Comble Aménagé 35 Kraft
- Document original de l'ACERMI joint intégralement en pages suivantes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
N° de certificat	03/020/030 – éd. 20
Titulaire	URSA IBERICA AISLANTES S.A
Usine	El Pla de Santa Maria - Espagne
Validité	jusqu'au 31/12/2026
λD certifiée	0,035 W/(m.K)
R certifiée à 245 mm	7,00 m².K/W
Épaisseurs (tableau R)	45 à 245 mm
Réaction au feu	Euroclasse F
Tolérance d'épaisseur	T2
Réf	2143848

Données constructeur URSA — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS
ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)
CSTB - LNE

ACCREDITATION N°5-0019 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

CERTIFICAT ACERMI
N° 03/020/030 - Édition 20
Licence n° 03/020/030 - Edition 20

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en laine minérale version C du 01/07/2023 de la Certification des matériaux isolants thermiques,
According to the ACERMI General Rules of Certification, and the Factory-made mineral wool products Rules revision C from 2023-07-01 for thermal insulation materials

la société :
the company:

Raison sociale : **URSA IBERICA AISLANTES S.A**
Company:
Siège social : **Paseo Recoletos, 3 E-28004 MADRID - Espagne**
Head Office:

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement les produits désignés sous les références commerciales
Is authorized to apply the ACERMI marking on the product, on the packaging, and on any document directly related to the products named as the following commercial references

F-Essentia 35 QP - F-ESSENTIA 35 QPL - F-LAINE VERRE 35 QPL - F-MLK 35 - F-MRK 35 - F-P1071 - F-PRK 35 Roulé - F-URSA Home 35 PP - F-URSA Home 35 QP - F-URSA HOME 35 QPL - F-URSA THERMOCOUSTIC 35 PP - F-URSA THERMOCOUSTIC 35 QP - F-URSA THERMOCOUSTIC 35 QPL - F-Comble Aménagé 35 Kraft

et fabriqués par l'usine de : El Pla de Santa Maria - *Espagne*
Production plant:

avec les caractéristiques certifiées figurant à partir de la page 2 du présent certificat.
Certified characteristics are given from page 2.
et pour les usages figurant en annexe USAGES VISÉS du présent certificat.
Uses are given in Intended uses appendix.

Ce certificat atteste que ces produits et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en laine minérale et la norme EN 13162:2012+A1 : 2015.
This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations Factory-made mineral wool products and the standard EN 13162:2012+A1:2015.

Ce certificat a été délivré le 16 mai 2025 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification des produits ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2026.
This certificate was issued on may 16th 2025 and is valid until december 31th 2026, except new decision due to a modification in the products or in the implemented quality system.

Pour le Président
T. GRENON



P. PRUDHON

Pour le Secrétaire
É. CRÉPON



F. RASSE

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com
The validity of the certificate can be checked by consulting the database at www.acermi.com
Renouvellement du certificat n° 03/020/030 Édition 19, délivré le 21 août 2024
Renewal of certificate n° 03/020/030 Edition 19, issued on august 21th 2024

CERTIFICAT ACERMI
N° 03/020/030 - Édition 20
Licence n° 03/020/030 - Edition 20
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
Certified properties

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE : λ_D = 0.035 W/(m.K)
Certified thermal conductivity:

	Résistance thermique - *Thermal resistance*										
Épaisseur (mm)	45	50	55	60	65	70	75	85	100	110	120
R (m^2.K/W)	**1,25**	**1,40**	**1,55**	**1,70**	**1,85**	**2,00**	**2,10**	**2,40**	**2,85**	**3,10**	**3,40**
Épaisseur (mm)	130	140	150	151	155	160	170	180	190	200	210
R (m^2.K/W)	**3,70**	**4,00**	**4,25**	**4,30**	**4,40**	**4,55**	**4,85**	**5,10**	**5,40**	**5,70**	**6,00**
Épaisseur (mm)	215	220	225	230	235	240	245	-	-	-	-
R (m^2.K/W)	**6,10**	**6,25**	**6,40**	**6,55**	**6,70**	**6,85**	**7,00**	**-**	**-**	**-**	**-**

RÉACTION AU FEU : Euroclasse F
Reaction to fire:

AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
Other certified properties

Tolérance d'épaisseur	**T2**
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle (de 45 à 210 mm)	**WS**

ISOLANT SEMI-RIGIDE

Épaisseur (mm)	de 75 à 245

CERTIFICAT ACERMI
N° 03/020/030 - Édition 20
Licence n° 03/020/030 - Edition 20
USAGES VISÉS
Intended uses

Le produit objet de ce certificat peut être utilisé pour les usages visés dans le tableau ci-dessous. La mise en œuvre de ce produit est précisée dans les documents de référence tels que les DTU, les règles ou recommandations professionnelles, les Avis Techniques et les Documents Techniques d'Application. Les usages sont attribués en considérant le produit individuel. Les applications constituées de produits multiples (ou lits multiples) doivent être réalisées selon les exigences des documents de mise en œuvre. Il appartient au maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise de vérifier que l'usage de ce certificat correspond à la version des règles de l'art applicables, et à la règlementation en vigueur.

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		**RÉFÉRENCES COMMERCIALES**	**OBSERVATIONS ÉVENTUELLES**
Sols et Planchers	Isolation des combles par panneaux ou rouleaux en laines minérales manufacturées	F-Essentia 35 QP	
		F-ESSENTIA 35 QPL	
		F-LAINE VERRE 35 QPL	
		F-MLK 35	
		F-MRK 35	
		F-P1071	
		F-PRK 35 Roulé	
		F-URSA Home 35 PP	
		F-URSA Home 35 QP	
		F-URSA HOME 35 QPL	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 35 PP	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 35 QP	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 35 QPL	
		F-Comble Aménagé 35 Kraft	
Murs donnant sur l'extérieur : isolation thermique par l'intérieur	Contre-cloison en maçonnerie de petits éléments	F-Essentia 35 QP	
		F-ESSENTIA 35 QPL	
		F-LAINE VERRE 35 QPL	
		F-MLK 35	
		F-MRK 35	
		F-P1071	
		F-PRK 35 Roulé	
		F-URSA Home 35 PP	
		F-URSA Home 35 QP	
		F-URSA HOME 35 QPL	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 35 PP	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 35 QP	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 35 QPL	
		F-Comble Aménagé 35 Kraft	

CERTIFICAT ACERMI
N° 03/020/030 - Édition 20
Licence n° 03/020/030 - Edition 20
USAGES VISÉS
Intended uses

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Murs donnant sur l'extérieur : isolation thermique par l'intérieur	Contre-cloison en carreaux de plâtre	F-Essentia 35 QP	
		F-ESSENTIA 35 QPL	
		F-LAINE VERRE 35 QPL	
		F-MLK 35	
		F-MRK 35	
		F-P1071	
		F-PRK 35 Roulé	
		F-URSA Home 35 PP	
		F-URSA Home 35 QP	
		F-URSA HOME 35 QPL	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 35 PP	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 35 QP	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 35 QPL	
		F-Comble Aménagé 35 Kraft	
Toitures inclinées et plafonds	Isolant posé en rampant de toiture par l'intérieur - entre et sous chevron	F-Essentia 35 QP	
		F-ESSENTIA 35 QPL	
		F-LAINE VERRE 35 QPL	
		F-MLK 35	
		F-MRK 35	
		F-P1071	
		F-PRK 35 Roulé	
		F-URSA Home 35 PP	
		F-URSA Home 35 QP	
		F-URSA HOME 35 QPL	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 35 PP	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 35 QP	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 35 QPL	
		F-Comble Aménagé 35 Kraft	

CERTIFICAT ACERMI
N° 03/020/030 - Édition 20
Licence n° 03/020/030 - Edition 20
USAGES VISÉS
Intended uses

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Toitures inclinées et plafonds	Isolation de couverture en plaques nervurées issues de tôles d'acier revêtues	F-Essentia 35 QP	
		F-ESSENTIA 35 QPL	
		F-LAINE VERRE 35 QPL	
		F-MLK 35	
		F-MRK 35	
		F-P1071	
		F-PRK 35 Roulé	
		F-URSA Home 35 PP	
		F-URSA Home 35 QP	
		F-URSA HOME 35 QPL	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 35 PP	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 35 QP	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 35 QPL	
		F-Comble Aménagé 35 Kraft	
Toitures inclinées et plafonds	Isolant pose sur plafonds plaque de plâtre	F-Essentia 35 QP	
		F-ESSENTIA 35 QPL	
		F-LAINE VERRE 35 QPL	
		F-MLK 35	
		F-MRK 35	
		F-P1071	
		F-PRK 35 Roulé	
		F-URSA Home 35 PP	
		F-URSA Home 35 QP	
		F-URSA HOME 35 QPL	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 35 PP	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 35 QP	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 35 QPL	
		F-Comble Aménagé 35 Kraft	