Oprix Matériaux
Batissez malin.



/ CERTIFICAT ACERMI

# URSA HOMETEC 35

## Hometec 35 – 100 mm





- Certificat ACERMI n° 03/058/167 – édition 21
- Délivré le 16/05/2025, valable jusqu'au 31/12/2026
- Usine certifiée : Desselgem-Waregem – Belgique
- Références couvertes : HOMETEC 35 et HOMETEC 35 MOB
- Document original de l'ACERMI joint intégralement en pages suivantes

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **N° de certificat** | 03/058/167 – éd. 21 |
| **Titulaire** | URSA Benelux bvba |
| **Validité** | jusqu'au 31/12/2026 |
| **λD certifiée** | 0,035 W/(m.K) |
| **R certifiée à 100 mm** | 2,85 m².K/W |
| **Épaisseurs certifiées** | 60 à 280 mm |
| **Réaction au feu** | Euroclasse A1 |
| **Tolérance d'épaisseur** | T2 |
| **Écoulement de l'air** | AFr5 |
| **Réf** | 2075263 |

Données constructeur URSA — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS
ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)
CSTB - LNE

ACCREDITATION N°5-0019 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR
cofrac CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

# CERTIFICAT ACERMI
# N° 03/058/167 - Édition 21
***Licence n° 03/058/167 - Edition 21***

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en laine minérale version C du 01/07/2023 de la Certification des matériaux isolants thermiques,
*According to the ACERMI General Rules of Certification, and the Factory-made mineral wool products Rules revision C from 2023-07-01 for thermal insulation materials*

la société :
*the company:*

Raison sociale : **URSA Benelux bvba**
*Company:*
Siège social : **Pitantiestraat 127 B-8792 DESSELGEM - Belgique**
*Head Office:*

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement les produits désignés sous les références commerciales
*Is authorized to apply the ACERMI marking on the product, on the packaging, and on any document directly related to the products named as the following commercial references*

**E-Essentia 35 QN - E-HOMETEC 35 - E-HOMETEC 35 MOB - E-LAINE VERRE 35 QN - E-URSA Home 35 QN - E-URSA THERMOCOUSTIC 35 QN - E-Comble Aménagé 35 Nu**

et fabriqués par l'usine de : Desselgem - Waregem - *Belgique*
*Production plant:*

avec les caractéristiques certifiées figurant à partir de la page 2 du présent certificat.
*Certified characteristics are given from page 2.*
et pour les usages figurant en annexe USAGES VISÉS du présent certificat.
*Uses are given in Intended uses appendix.*

Ce certificat atteste que ces produits et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en laine minérale et la norme EN 13162:2012+A1 : 2015.
*This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations Factory-made mineral wool products and the standard EN 13162:2012+A1:2015.*

Ce certificat a été délivré le 16 mai 2025 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification des produits ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2026.
*This certificate was issued on may 16th 2025 and is valid until december 31th 2026, except new decision due to a modification in the products or in the implemented quality system.*

Pour le Président
T. GRENON



P. PRUDHON

Pour le Secrétaire
É. CRÉPON



F. RASSE

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com
*The validity of the certificate can be checked by consulting the database at www.acermi.com*
Renouvellement du certificat n° 03/058/167 Édition 20, délivré le 22 mai 2024
*Renewal of certificate n° 03/058/167 Edition 20, issued on may 22th 2024*

# CERTIFICAT ACERMI
# N° 03/058/167 - Édition 21
***Licence n° 03/058/167 - Edition 21***
## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
*Certified properties*

**CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE : $\lambda_D$ = 0.035 W/(m.K)**
*Certified thermal conductivity:*

| | **Résistance thermique - *Thermal resistance*** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Épaisseur (mm)** | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 151 |
| **R ($m^2$.K/W)** | **1,70** | **2,00** | **2,25** | **2,55** | **2,85** | **3,10** | **3,40** | **3,70** | **4,00** | **4,25** | **4,30** |
| **Épaisseur (mm)** | 155 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 225 | 230 | 235 |
| **R ($m^2$.K/W)** | **4,40** | **4,55** | **4,85** | **5,10** | **5,40** | **5,70** | **6,00** | **6,25** | **6,40** | **6,55** | **6,70** |
| **Épaisseur (mm)** | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | - | - |
| **R ($m^2$.K/W)** | **6,85** | **7,00** | **7,10** | **7,25** | **7,40** | **7,55** | **7,70** | **7,85** | **8,00** | **-** | **-** |

**RÉACTION AU FEU : Euroclasse A1**
*Reaction to fire:*

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
*Other certified properties*

| | |
|---|---|
| **Tolérance d'épaisseur** | **T2** |
| **Absorption d'eau à court terme par immersion partielle (de 60 à 210 mm)** | **WS** |
| **Transmission de vapeur d'eau** | **MU1** |
| **Résistance à l'écoulement de l'air** | **AFr 5** |

## ISOLANT SEMI-RIGIDE

| | |
|---|---|
| **Épaisseur (mm)** | de 60 à 280 |

# CERTIFICAT ACERMI
# N° 03/058/167 - Édition 21
***Licence n° 03/058/167 - Edition 21***

## USAGES VISÉS
*Intended uses*

Le produit objet de ce certificat peut être utilisé pour les usages visés dans le tableau ci-dessous. La mise en œuvre de ce produit est précisée dans les documents de référence tels que les DTU, les règles ou recommandations professionnelles, les Avis Techniques et les Documents Techniques d'Application. Les usages sont attribués en considérant le produit individuel. Les applications constituées de produits multiples (ou lits multiples) doivent être réalisées selon les exigences des documents de mise en œuvre. Il appartient au maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise de vérifier que l'usage de ce certificat correspond à la version des règles de l'art applicables, et à la règlementation en vigueur.

| USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G) | | RÉFÉRENCES COMMERCIALES | OBSERVATIONS ÉVENTUELLES |
|---|---|---|---|
| Sols et Planchers | Isolation des combles par panneaux ou rouleaux en laines minérales manufacturées | E-Essentia 35 QN | |
| | | E-HOMETEC 35 | |
| | | E-HOMETEC 35 MOB | |
| | | E-LAINE VERRE 35 QN | |
| | | E-URSA Home 35 QN | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 35 QN | |
| | | E-Comble Aménagé 35 Nu | |
| Sols et Planchers | Isolation entre solives de plancher bois | E-Essentia 35 QN | |
| | | E-HOMETEC 35 | |
| | | E-HOMETEC 35 MOB | |
| | | E-LAINE VERRE 35 QN | |
| | | E-URSA Home 35 QN | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 35 QN | |
| | | E-Comble Aménagé 35 Nu | |
| Murs donnant sur l'extérieur : isolation thermique par l'intérieur | Contre-cloison en maçonnerie de petits éléments | E-Essentia 35 QN | |
| | | E-HOMETEC 35 | |
| | | E-HOMETEC 35 MOB | |
| | | E-LAINE VERRE 35 QN | |
| | | E-URSA Home 35 QN | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 35 QN | |
| | | E-Comble Aménagé 35 Nu | |
| Murs donnant sur l'extérieur : isolation thermique par l'intérieur | Contre-cloison en carreaux de plâtre | E-Essentia 35 QN | |
| | | E-HOMETEC 35 | |
| | | E-HOMETEC 35 MOB | |
| | | E-LAINE VERRE 35 QN | |
| | | E-URSA Home 35 QN | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 35 QN | |
| | | E-Comble Aménagé 35 Nu | |

# CERTIFICAT ACERMI
# N° 03/058/167 - Édition 21
***Licence n° 03/058/167 - Edition 21***
## USAGES VISÉS
*Intended uses*

| USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G) | | RÉFÉRENCES COMMERCIALES | OBSERVATIONS ÉVENTUELLES |
|---|---|---|---|
| Murs donnant sur l'extérieur : isolation thermique par l'extérieur | Isolant sous bardage ventilé en bois | E-Essentia 35 QN | |
| | | E-HOMETEC 35 | |
| | | E-HOMETEC 35 MOB | |
| | | E-LAINE VERRE 35 QN | |
| | | E-URSA Home 35 QN | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 35 QN | |
| | | E-Comble Aménagé 35 Nu | |
| Murs donnant sur l'extérieur : isolation thermique par l'extérieur | Isolant pour murs revêtus de plaques de pierre mince | E-Essentia 35 QN | |
| | | E-HOMETEC 35 | |
| | | E-HOMETEC 35 MOB | |
| | | E-LAINE VERRE 35 QN | |
| | | E-URSA Home 35 QN | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 35 QN | |
| | | E-Comble Aménagé 35 Nu | |
| Murs isolation thermique integrée | Double mur en maçonnerie | E-Essentia 35 QN | |
| | | E-HOMETEC 35 | |
| | | E-HOMETEC 35 MOB | |
| | | E-LAINE VERRE 35 QN | |
| | | E-URSA Home 35 QN | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 35 QN | |
| | | E-Comble Aménagé 35 Nu | |
| Murs isolation thermique integrée | Murs à ossature bois | E-Essentia 35 QN | |
| | | E-HOMETEC 35 | |
| | | E-HOMETEC 35 MOB | |
| | | E-LAINE VERRE 35 QN | |
| | | E-URSA Home 35 QN | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 35 QN | |
| | | E-Comble Aménagé 35 Nu | |
| Murs isolation thermique integrée | Bardage métallique double peau - Fond de plateau | E-Essentia 35 QN | |
| | | E-HOMETEC 35 | |
| | | E-HOMETEC 35 MOB | |
| | | E-LAINE VERRE 35 QN | |
| | | E-URSA Home 35 QN | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 35 QN | |
| | | E-Comble Aménagé 35 Nu | |

# CERTIFICAT ACERMI
# N° 03/058/167 - Édition 21
***Licence n° 03/058/167 - Edition 21***
## USAGES VISÉS
*Intended uses*

| USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G) | | RÉFÉRENCES COMMERCIALES | OBSERVATIONS ÉVENTUELLES |
|---|---|---|---|
| Murs isolation thermique integrée | Bardage métallique double peau - Entre écarteurs | E-Essentia 35 QN | |
| | | E-HOMETEC 35 | |
| | | E-HOMETEC 35 MOB | |
| | | E-LAINE VERRE 35 QN | |
| | | E-URSA Home 35 QN | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 35 QN | |
| | | E-Comble Aménagé 35 Nu | |
| Cloisons | Cloisons distributives ou séparatives entre locaux | E-Essentia 35 QN | |
| | | E-HOMETEC 35 | |
| | | E-HOMETEC 35 MOB | |
| | | E-LAINE VERRE 35 QN | |
| | | E-URSA Home 35 QN | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 35 QN | |
| | | E-Comble Aménagé 35 Nu | |
| Toitures inclinées et plafonds | Isolant posé en rampant de toiture par l'intérieur - entre et sous chevron | E-Essentia 35 QN | |
| | | E-HOMETEC 35 | |
| | | E-HOMETEC 35 MOB | |
| | | E-LAINE VERRE 35 QN | |
| | | E-URSA Home 35 QN | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 35 QN | |
| | | E-Comble Aménagé 35 Nu | |
| Toitures inclinées et plafonds | Isolation de couverture en plaques nervurées issues de tôles d'acier revêtues | E-Essentia 35 QN | |
| | | E-HOMETEC 35 | |
| | | E-HOMETEC 35 MOB | |
| | | E-LAINE VERRE 35 QN | |
| | | E-URSA Home 35 QN | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 35 QN | |
| | | E-Comble Aménagé 35 Nu | |
| Toitures inclinées et plafonds | Isolant pose sur plafonds plaque de plâtre | E-Essentia 35 QN | |
| | | E-HOMETEC 35 | |
| | | E-HOMETEC 35 MOB | |
| | | E-LAINE VERRE 35 QN | |
| | | E-URSA Home 35 QN | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 35 QN | |
| | | E-Comble Aménagé 35 Nu | |