oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

RE Coat+ 180 mm

Bande coupe-feu RE Coat+ 180 mm



- Bande coupe-feu en laine de roche pour compléter l'isolation thermique par l'extérieur
- Limite la propagation du feu aux étages
- Respecte l'IT 249 (arrêté du 24 mai 2010) et le guide de préconisations ETICS-PSE 2020
- Conforme aux spécifications du cahier CSTB 37.14 V2, § 2.3
- Lambda amélioré : 35 mW/m.K (contre 38 pour la version précédente)
- Certifié ACERMI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Destination	ITE sous enduit – murs extérieurs
Matériau	Laine de roche
Dimensions	1200 × 200 mm
Épaisseur	180 mm
Conductivité thermique λD	0,035 W/(m.K)
Résistance thermique R (ACERMI)	5,10 m².K/W
Réaction au feu	Euroclasse A1
Pouvoir calorifique supérieur	0,15 MJ/m² par mm d'épaisseur
Compression / traction	CS(10)30 / TR7,5
Absorption d'eau / charge ponct.	WS / PL(5)450
N° ACERMI	16/092/1174
Réf	RE Coat+ – ép. 180 mm – 1200 × 200 mm

Données constructeur Hirsch Isolation — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

