oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

564825

Casque de chantier Visiocéanic – polyéthylène orange – lunette intégrée



- Coque en PE HD traitée anti-UV
- Lunette de protection intégrée : incolore, anti-chocs
- Garniture frontale 37 cm pour absorber la transpiration
- Harnais avec 6 points d'ancrage
- Serrage par molette crantée à crémaillère, réglable de 53 à 61 cm
- Protection contre la projection de métal en fusion (MM)
- Durée de vie de 5 ans, traçabilité sous la visière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation fabricant	Casque Visiocéanic®2 TB40 molette orange
Gamme	Visiocéanic® 2 – gamme RB/TB 40
Norme(s)	EN 166 EN 397
Coque	PE HD traité anti-UV
Lunette	Incolore, anti-chocs
Coiffe	Textile, réglage par molette crantée
Tour de tête réglable	53 à 61 cm
Poids (fiche fabricant)	400 g
Poids produit (kg)	0,42
Unité de vente fabricant	6 pièces (carton)
Code EAN	3375555648258
Réf	564825

Données constructeur Taliaplast — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

