oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

# LEGEO MIX

## Chape allégée Legeo Mix 25 kg




- Chape allégée à base de ciment, à retrait contrôlé
- Agrégats légers de verre expansé recyclé
- Bon isolant thermique : λ = 0,35 W/m·K (valeur tabulée)
- Particulièrement adaptée aux travaux de rénovation
- Sols intérieurs et extérieurs : bois, pierre, carreaux céramiques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Classe (EN 13813)** | CT-C12-F3 |
| **Épaisseur minimale** | adhérente 3,5 cm – désolidarisée 5 cm |
| **Eau de gâchage** | 3,8 à 4,3 litres |
| **Rendement** | env. 12 kg/m² par cm d'épaisseur |
| **Masse volumique du produit durci** | env. 1.200 kg/m³ |
| **Délai d'utilisation à +20 °C** | env. 60 minutes |
| **Trafic piéton à 20 °C** | env. 24 heures |
| **Compression / flexion à 28 jours** | ≥ 12 N/mm² / ≥ 3 N/mm² |
| **Réaction au feu** | A1fl |
| **Conditionnement** | Sac d'environ 25 kg |
| **Réf** | LEGEO MIX - sac 25 kg |

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.