oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

DuoSeal 6 x 38 S PH TX A2

Cheville étanche DuoSeal 6 x 38 avec vis inox



- Étanchéité parfaite du trou de perçage sans silicone
- Étanchéité testée jusqu'à la classe d'exposition à l'eau W3-I (DIN 18534, ETAG 022)
- Installation rapide et facile de la cheville
- Se pose dans tous les matériaux de construction
- Valeurs de charge élevées grâce à la combinaison de 2 matières
- Vis en acier inoxydable fournie, adaptée aux zones humides

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre nominal du foret (d0)	6 mm
Tolérance diamètre de forage	6,0 - 6,4 mm
Épaisseur mini. du support (hmin)	22 mm
Longueur de cheville (l)	38 mm
Dimensions de la vis (ds x ls)	4,5 × 60 mm
Profondeur d'étanchéification (tv)	5-14 mm
Épaisseur de carrelage (tF)	5-10 mm
Épaisseur maxi. de la pièce à fixer (tfix)	12 mm
Contenu	50 DuoSeal 6 × 38 + 50 vis tête cylindrique 4,5 x 60 A2
Conditionnement	Boîte à bec verseur
GTIN (EAN)	4048962402711
Réf	557727

Données constructeur fischer — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.