oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

DuoXpand 10 x 180 T

Cheville rallongée DuoXpand 10 x 180 T



- Conception et matières combinées pour une installation sûre dans le support
- Élément d'expansion avec deux profondeurs d'ancrage pour une utilisation flexible
- Fixation multiple agréée, applications non structurelles dans le béton et la maçonnerie
- Les ergots anti-rotation empêchent la cheville de tourner dans le trou lors de l'installation
- Vis de sécurité à tête fraisée pré-montée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre nominal du foret (d0)	10 mm
Profondeur de perçage mini. pour installation traversante (h2)	190 mm
Épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm (tfix)	130 mm
Épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 70 mm (tfix)	110 mm
Épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 140 mm	40 mm
Épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 160 mm	20 mm
Longueur de cheville (l)	180 mm
Empreinte	TX40
Conditionnement	Sachet
Quantité	5 pièces
GTIN (EAN)	4048962446845
Réf	563126

Données constructeur fischer — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.