oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

# MUR ET SOL HP

## Colle Mur et Sol Hautes Performances




- Haute résistance à l'humidité
- Polyvalente : supports neufs ou anciens, au mur et au sol
- Formats moyens jusqu'à 45 × 45 cm
- Grès cérame, faïence, terre cuite, pierre calcaire, pâte de verre
- Colle en pâte améliorée D2ET prête à l'emploi

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Classe** | D2 ET (EN 12004) |
| **Usage** | Mur et sol intérieurs |
| **Coloris** | Blanc |
| **Temps pour carreler** | 30 min |
| **Temps pour ajuster** | 20 min |
| **Délai avant joints** | 24 h à 5 j selon support |
| **Remise en service** | 48 h minimum après les joints |
| **Consommation mur intérieur** | 3 à 5 kg/m² selon format |
| **Consommation sol intérieur** | 3,5 à 6 kg/m² selon format |
| **Température d'utilisation** | + 5 °C à + 30 °C |
| **Conditionnement** | Seau de 15 kg |
| **Réf** | 133960 |

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.