oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

KEDOFIX SUPER

Semin Kedofix Super colle carrelage



- Colle carrelage en pâte, prête à l'emploi, sans ciment
- Haute résistance à l'eau, locaux humides EB+ privatifs ou collectifs
- Applicable sur la plupart des supports muraux intérieurs
- Utilisable en extérieur protégé (hauteur ≤ 6 m, carreaux ≤ 300 cm²)
- Rattrape de légers défauts de planimétrie jusqu'à 5 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe	D2 E (EN 12004)
Composition	Résine acrylique en émulsion, sables siliceux
Cisaillement initial	> 1 MPa
Cisaillement après action de l'eau	> 1 MPa
Temps ouvert	30 minutes
Délai d'ajustabilité	25 minutes
Avant jointoiement	24 heures
Consommation	2,5 kg/m² simple ; 3,5 kg/m² double encollage
Poids des carreaux	Limité à 30 kg/m²
Conditionnement (fiche)	Seaux de 5 et 20 kg
Stockage	12 mois à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Réf	KEDOFIX SUPER

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.