oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

# COLLE & JOINT 2 en 1

## Colle & Joint 2 en 1




- 2 en 1 : collage du carrelage mural et réalisation des joints de 1 à 6 mm
- Tous types de carrelages muraux jusqu'à 33 × 33 cm
- Idéale pâte de verre et mosaïques
- Formule hydrofugée : convient parfaitement aux pièces humides
- Colle en pâte améliorée D2, prête à l'emploi

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Classe** | D2 - colle en pâte améliorée |
| **Usage** | Murs intérieurs et plans de travail |
| **Coloris** | Blanc |
| **Pour carreler** | 20 min |
| **Pour ajuster** | 15 min |
| **Réalisation des joints** | 24 h |
| **Remise en eau** | 48 h |
| **Consommation** | 3 kg/m² (≤ 15×15, V6) à 4 kg/m² (≤ 30×40, U6) |
| **Poids maximal des carreaux** | 30 kg/m² |
| **Température d'utilisation** | +5 °C à +30 °C |
| **Conditionnement** | Seau de 7 kg |
| **Réf** | 133928 |

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.