Oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

COLLE & JOINT DOUCHE

Colle & Joint Douche à l'italienne et Piscine



- 2 en 1 : collage et finition (jointoiement) du carrelage
- Idéal mosaïque, pâte de verre et galet
- Joints de 1 à 8 mm (galet 15 mm)
- Carreaux jusqu'à 60 × 60 cm au sol et 45 × 45 cm au mur
- Sols et murs intérieurs, sols extérieurs, supports neufs ou en rénovation
- Mortier-colle amélioré C2ET, émissions dans l'air intérieur A+

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe	C2ET - mortier-colle amélioré
Coloris	Blanc
Gâchage	Colle 26 % d'eau / joint 24 % d'eau
Durée pour appliquer	1 h 30
Pour carreler / ajuster	30 min / 20 min
Réalisation des joints	12 h
Remise en eau	7 jours
Consommation collage (sol int.)	3,5 kg/m² (≤ 15×15) à 7 kg/m² (≤ 60×60)
Poids maximal des carreaux (mur)	40 kg/m²
Température d'utilisation	+5 °C à +30 °C
Conditionnement	5 kg (boîte, lot de 4)
Réf	133932

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.