oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

# CE 78 PÂTE

## Semin CE 78 Pâte




- Colle-enduit prête à l'emploi pour joints de plaques de plâtre
- Excellente qualité de finition
- Variante prête à l'emploi du CE 78 poudre, mêmes performances
- Application sur cornière métallique et Microprofil

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Composition** | Résine, eau, carbonate de calcium, agent de conservation |
| **Adhérence de la bande** | > 1000 g |
| **Fissuration** | Pas de fissures jusqu'à 5 mm d'épaisseur |
| **Densité** | 1,7 |
| **Réaction au feu** | A2s1d0 |
| **Redoublement** | 24 à 48 h après la 1re passe |
| **Consommation** | Environ 500 g/m² de plaques |
| **Température d'application** | 5 à 30 °C |
| **Normes** | DTU 25.41 et 25.42, NF EN 13963, marquage CE |
| **Conditionnement (fiche)** | Seaux de 5, 15 et 25 kg |
| **Stockage** | 9 mois à l'abri du gel et des fortes chaleurs |
| **Réf** | CE 78 PÂTE |

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.