oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

588

Enduit d'étanchéité sous carrelage



- Bénéficie de 2 Avis Techniques (piscines et plancher intermédiaire)
- Étanchéité sous carrelage ou sous chape pour locaux P4S au plus
- Douches, sanitaires collectifs, piscines, bassins, cuisines collectives
- Rapidité et facilité de mise en œuvre, sans sablage
- Marquage CE selon NF EN 14891
- Application réservée aux professionnels

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Micro-mortier hydraulique souple bicomposant (SP3)
Composant A	Poudre grise, granulométrie 0 - 0,15 mm
Composant B	Liquide blanc laiteux (résine en dispersion aqueuse)
Temps de vie en auge	2 h environ
Consommation	3 à 4 kg/m² en 2 couches
Épaisseur moyenne du film sec	1,5 mm (jamais < 1 mm)
Délai avant pose du carrelage	12 h minimum (7 jours maximum)
Exclus	Toitures-terrasses, balcons, loggias, coursives
Température d'utilisation	+5 °C à +35 °C
Conservation	12 mois
Conditionnement	Kit de 14,4 kg (seau)
Réf	133525

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.