oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

SCAGLIOLA

Enduit plâtre Scagliola 25 kg



- Enduit de fond et de lissage à base de plâtre, application manuelle
- Pour l'intérieur, en couche de lissage ou enduit de fond en plusieurs passes
- Enduit de fond : au moins 5 mm ; lissage : au moins 3 mm
- Réaction au feu classe A1 (EN 13501-1)
- Sacs avec protection contre l'humidité d'env. 25 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Plâtre hémi-hydrate très pur, prise contrôlée
Masse volumique de la poudre	env. 650 kg/m³
Masse volumique de l'enduit durci	env. 1.100 kg/m³
Granulométrie	< 0,3 mm
Rendement	env. 10 kg/m² avec épaisseur de 10 mm
Eau de gâchage	env. 75 %
Temps de prise final	non inférieur à 1h
Résistance compression / flexion (28 j)	4 N/mm² / 2 N/mm²
Réaction au feu (EN 13501-1)	Classe A1
Norme	EN 13279-1 B1-20-2
Conservation	12 mois au sec
Réf	SCAGLIOLA - sac env. 25 kg

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.