oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

INTONACO 700

Enduit de fond Intonaco 700 NHL 3,5



- Enduit de fond à base de chaux hydraulique naturelle NHL 3,5
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Murs en briques ou pierres, neufs ou anciens
- Application manuelle ou à la machine

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe (EN 998-1)	GP-CSII-W0
Épaisseur minimale	10 mm
Granulométrie des agrégats	< 1,5 mm
Eau de gâchage	21-24 %
Rendement	env. 13 kg/m² pour 10 mm d'épaisseur
Compression à 28 jours (EN 1015-11)	env. 2,5 N/mm²
Module d'élasticité à 28 jours	2.500 N/mm²
Diffusion vapeur (EN 1015-19)	$\mu \leq 8$ (valeur mesurée)
Conductivité thermique (EN 1745)	$\lambda = 0{,}49$ W/m·K (valeur tabulée)
Conditionnement	Sac d'env. 25 kg (ou silo)
Réf	INTONACO 700 - sac 25 kg

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.