oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

SUPER STUCCO

Enduit de lissage Super Stucco 25 kg



- Enduit de lissage à base de plâtre pour peintres et décorateurs
- Lissage d'enduits intérieurs chaux et plâtre pour surfaces lisses
- Utilisable aussi pour le lissage de plaques de plâtre
- Épaisseur maximale 3 mm
- Durée d'utilisation env. 90 minutes
- Réaction au feu classe A1 (EN 13501-1)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Plâtre, farine de roche et adjuvants
Masse volumique durci (EN 13279-2)	env. 1.150 kg/m³
Épaisseur maximale	3 mm
Granulométrie	< 0,3 mm
Rendement	env. 0,9 kg/m² avec épaisseur 1 mm
Eau de gâchage	env. 60 %
Temps de prise	env. 2,5 heures
Résistance compression / flexion	≥ 2 N/mm² / ≥ 1 N/mm² (EN 13279-2)
Réaction au feu (EN 13501-1)	Classe A1
Norme	EN 13279-1 B1-20-2
Conditionnement	Sacs d'env. 5, 10 et 25 kg
Réf	SUPER STUCCO - sac env. 25 kg

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.