Oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

# FINEX SYSTEM

## Semin Finex System enduit de réparation




- Adhérence exceptionnelle (> 0,8 MPa selon EN 16566)
- Toutes épaisseurs, peu de retrait
- Finition lisse
- Rebouchage, réparation (rebords, angles) et lissage en extérieur
- Teneur en COV < 1 g/L

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Composition** | Poudre à base de ciment blanc, ciments spéciaux, résine |
| **Temps d'utilisation** | 30 minutes |
| **Temps de redoublement** | 6 à 12 h |
| **Mise en peinture** | 24 à 48 h après séchage complet |
| **Densité pâte** | 1,5 kg/L |
| **Adhérence** | > 0,8 MPa conforme à EN 16566 |
| **Gâchage** | 2,1 L d'eau par sac de 5 kg |
| **Consommation** | Environ 1 kg/m²/mm |
| **Température d'application** | Entre +5 et +35 °C |
| **Classification** | AFNOR NFT 36.005 famille IV classe 4c |
| **Conditionnement** | Sac de 15 kg, sachet de 5 kg |
| **Réf** | FINEX SYSTEM |

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.