oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

# FASSACOUCHE

## Enduit monocouche Fassacouche Gris perle




- Enduit monocouche coloré semi-allégé, imperméabilisation et décoration
- Façades : maçonneries NF DTU 20.1, murs béton NF DTU 23.1 (Rt2 / Rt3)
- Classé OC2 (NF DTU 26.1), certifications QB 285 M 253 et 300 M 253
- À base de chaux naturelle, ciment blanc, perlite et pigments minéraux
- Disponible en 23 teintes

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Classe (EN 998-1)** | OC-CSII-W2 |
| **Classification NF DTU 26.1** | OC2 |
| **Épaisseur minimale** | 12 mm |
| **Granulométrie** | < 1,6 mm |
| **Eau de gâchage** | 22,5÷24,5 % |
| **Consommation** | env. 13 kg/m² pour 10 mm appliqués |
| **Compression (EN 1015-11)** | 2,5-5 MPa |
| **Diffusion vapeur (EN 1015-19)** | μ ≤ 10 (valeur mesurée) |
| **Réaction au feu** | A1 |
| **Conditionnement** | Sac de 25 kg |
| **Réf** | FASSACOUCHE Gris perle - sac 25 kg |

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

