oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

FASSACOUCHE

Enduit monocouche Fassacouche Lubéron



- Enduit monocouche coloré semi-allégé, imperméabilisation et décoration
- Façades : maçonneries NF DTU 20.1, murs béton NF DTU 23.1 (Rt2 / Rt3)
- Classé OC2 (NF DTU 26.1), certifications QB 285 M 253 et 300 M 253
- À base de chaux naturelle, ciment blanc, perlite et pigments minéraux
- Disponible en 23 teintes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe (EN 998-1)	OC-CSII-W2
Classification NF DTU 26.1	OC2
Épaisseur minimale	12 mm
Granulométrie	< 1,6 mm
Eau de gâchage	22,5÷24,5 %
Consommation	env. 13 kg/m² pour 10 mm appliqués
Compression (EN 1015-11)	2,5-5 MPa
Diffusion vapeur (EN 1015-19)	μ ≤ 10 (valeur mesurée)
Réaction au feu	A1
Conditionnement	Sac de 25 kg
Réf	FASSACOUCHE Lubéron - sac 25 kg

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.