oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

# PAREX DÉCO DESIGN

## Enduit pour finitions décoratives




- Enduit spécialement formulé pour les finitions PAREX DÉCO DESIGN
- Temps d'ouverture adapté
- Grande maniabilité
- Finitions Épicéa, Antik, Roc, Froissé, Zeste, Dune, Litho, Pierres
- Disponible dans 24 teintes (minimum 24 sacs)
- Réservé aux professionnels formés par PAREXLANKO

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Type** | Monocouche semi-allégé OC2 |
| **Classement** | CSII - Wc2 |
| **Granulométrie** | 0 - 1,6 mm |
| **Réaction au feu** | A1 |
| **Perméabilité vapeur d'eau** | $\mu \leq 20$ ; $Sd \leq 0{,}20$ m (10 mm) |
| **Dosage en eau** | 5,2 à 6,3 L par sac de 25 kg |
| **Consommation** | 1,3 kg/m² par mm d'épaisseur |
| **Épaisseur maximale** | 25 mm (imperméabilisation) |
| **Documents de référence** | NF DTU 26.1, EN 998-1 |
| **Conditionnement** | Sac de 25 kg, palette de 48 sacs |
| **Conservation** | 12 mois |
| **Réf** | 134004 |

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.