oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

598 PROLI IMPER

Étanchéité sous carrelage SEPI et SPEC



- Idéal douche à l'italienne
- Prêt à l'emploi
- Séchage très rapide : 30 à 60 min entre les 2 couches
- SEPI ou SPEC sous carrelage collé, murs et sols intérieurs
- Neuf et rénovation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Présentation	Pâte de couleur grise
Conso. SEPI hors ATEx (P3E2)	1,2 kg/m² mini en 2 couches
Conso. SEPI selon ATEx (P4sE3)	2,4 kg/m² mini en 2 couches
Consommation SPEC	0,8 kg/m² mini en 2 couches
Délai entre les 2 couches	30 min à 1 h
Pose du carrelage (SEPI)	1 h 30 à 2 h après la seconde couche
Tenue à la fissuration à +23 °C	≥ 0,75 mm
Adhérence initiale	≥ 0,5 MPa
Température d'utilisation	+5 °C à +30 °C
Conditionnement	Seau de 7 kg
Conservation	12 mois
Réf	133494

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.