oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

KIT ÉTANCHÉITÉ SALLE DE BAIN

Kit douche à l'italienne



- Idéal douche à l'italienne
- Prêt à l'emploi
- Séchage très rapide : 30 à 60 min entre les 2 couches, pose du carrelage 1 h 30 après
- Neuf et rénovation
- Murs et sols de salle de bain

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition du kit	598 PROLI IMPER 7 kg + PROTECTBAND 7 ml + rouleau
Système	SEPI monocomposant prêt à l'emploi
Consommation SEPI (hors ATEx)	1,2 kg/m² minimum en 2 couches (P3E2 au plus)
Consommation SPEC	0,8 kg/m² minimum en 2 couches
Séchage entre couches	30 à 60 min
Avant collage du carrelage	1 h 30 à 2 h minimum
Bande PROTECTBAND	Rouleau 7 m x 12 cm, -30 °C à +90 °C
Norme 598 PROLI IMPER	Marquage CE selon NF EN 14891
Température d'utilisation	+5 °C à +30 °C
Conservation	598 : 12 mois ; PROTECTBAND : 24 mois
Réf	133424

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.