oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

ACOUSTILAINE 035

Laine de verre Acoustilaine 035 85 mm



KNAUF INSULATION

- Panneau roulé de laine de verre semi-rigide revêtu d'un surfaçage kraft
- Haute performance thermique : λ 0,035 W/(m.K), Rd 2,40 m².K/W en 85 mm
- Liant à base végétale ECOSE® Technology
- Isolation thermo-acoustique des murs, combles aménagés et perdus
- Repères de coupe et de mesure, pose facile et rapide
- Rigidité et tenue mécanique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur	85 mm
Résistance thermique Rd	2,40 m².K/W
Conductivité thermique λ	0,035 W/(m.K)
Largeur	1200 mm
Longueur	8100 mm
Pièces par paquet	1
m² par paquet	9,72 m²
Réaction au feu	Euroclasse F
Transmission vapeur d'eau	Z1
Absorption d'eau court terme	WS < 1 kg/m²
Tolérance d'épaisseur	T4
Réf	Acoustilaine 035 85 mm – code KI 2403396

Données constructeur Knauf Insulation — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

