oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

ACOUSTIPLUS 032

Laine de verre Acoustiplus 032 180 mm



KNAUFINSULATION

- Panneau roulé de laine de verre semi-rigide revêtu d'un surfaçage kraft
- Très haute performance thermique : λ 0,032 W/(m.K), Rd 5,65 m².K/W en 180 mm
- Liant à base végétale ECOSE® Technology
- Isolation thermo-acoustique des murs intérieurs, combles aménagés et perdus
- Repères de découpe et de mesure, pose facile et rapide
- Faible encombrement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur	180 mm
Résistance thermique Rd	5,65 m².K/W
Conductivité thermique λ	0,032 W/(m.K)
Largeur	1200 mm
Longueur	2200 mm
Pièces par paquet	1
m² par paquet	2,64 m²
Réaction au feu	Euroclasse F
Transmission vapeur d'eau	Z1
Absorption d'eau court terme	WS < 1 kg/m²
Tolérance d'épaisseur	T3
Réf	Acoustiplus 032 180 mm – code KI 820926

Données constructeur Knauf Insulation — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

