oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

# Naturoll 035 120 mm

## Laine de verre Naturoll 035 nu 120 mm



KNAUF INSULATION

- Panneau roulé de laine de verre nu pré-découpé, semi-rigide et autoportant
- Isolation thermo-acoustique des murs et toitures des maisons à ossature bois
- Liant à base végétale ECOSE Technology
- Incombustible : Euroclasse A1
- Largeurs spécifiques
- Rigidité et tenue mécanique du panneau déroulé

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Épaisseur** | 120 mm |
| **Résistance thermique Rd** | 3,40 m².K/W |
| **Conductivité thermique λ** | 0,035 W/(m.K) |
| **Dimensions (l x L)** | 575 × 5300 mm |
| **Pièces / m² par paquet** | 2 / 6,10 m² |
| **Réaction au feu** | Euroclasse A1 |
| **Transmission vapeur d'eau** | MU 1 |
| **Résistance passage de l'air** | AFr 5 |
| **Carbone (kg CO2/UF)** | 2,36 |
| **ACERMI / DoP** | 02/016/144 – G4220LPCPR et G4232LPCPR |
| **Réf** | Code KI 2403544 |

Données constructeur Knauf Insulation — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

