oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

# URSA TERRA Façade 32 R

## Façade 32 R – 181 mm




- Panneau roulé semi-rigide revêtu sur une face d'un voile de verre naturel renforcé
- Rapidité de mise en oeuvre
- Isolation thermique haute performance
- Adapté aux applications verticales
- Bâtiments résidentiels et non résidentiels, neuf et rénovation

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Résistance thermique R** | 5,65 m².K/W |
| **Épaisseur** | 181 mm |
| **Dimensions** | 2700 × 600 mm |
| **Unités / colis** | 2 |
| **m² / colis** | 3,24 |
| **Conductivité thermique λ** | 0,032 W/(m.K) |
| **Réaction au feu** | Euroclasse A1 |
| **Tolérance d'épaisseur** | T3 |
| **Diffusion de vapeur d'eau** | MU 1 |
| **Code EAN (colis)** | 4017916508731 |
| **Réf** | 2141192 |

Données constructeur URSA — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.



URSA TERRA

# Façade 32 R

Panneau roulé de laine de verre semi-rigide revêtu sur une face d'un voile de verre naturel renforcé




## Valeurs R & conditionnements

| Valeur R m² K/W | Épaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Unités/ colis | m²/ colis | Colis/ palette | m²/ palette | Dispo | Code SAP | Code EAN (colis) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,85 | 60 | 8000 | 600 | 2 | 9,6 | 18 | 172,8 | D | 2139136 | 4017916472230 |
| 2,5 | 80 | 5400 | 600 | 2 | 6,48 | 18 | 116,64 | S | 2136500 | 4017916453888 |
| 3,15 | 101 | 5000 | 600 | 2 | 6 | 18 | 108 | D | 2142825 | 4017916538356 |
| 3,75 | 120 | 4000 | 600 | 2 | 4,8 | 18 | 86,4 | S | 2134749 | 4017916439080 |
| 4,4 | 141 | 3500 | 600 | 2 | 4,2 | 18 | 75,6 | S | 2140690 | 4017916494690 |
| 5 | 160 | 2700 | 600 | 2 | 3,24 | 18 | 58,32 | S | 2137003 | 4017916455769 |
| 5,65 | 181 | 2700 | 600 | 2 | 3,24 | 18 | 58,32 | S | 2141192 | 4017916508731 |
| 6,3 | 202 | 2600 | 600 | 2 | 3,12 | 18 | 56,16 | S | 2140709 | 4017916495468 |

S : Stock - Produit en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter

## Caractéristiques techniques

| Caractéristiques | Unités | Valeurs |
|---|---|---|
| Conductivité thermique | W/(m.K) | **0,032** |
| Classement feu (EUROCLASSE) | | **A1** |
| Tolérance d'épaisseur | | **T3** |
| Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau | MU | **1** |
| Résistance à l'écoulement de l'air | kPa.s/m² | **AFr10** |
| Absorption d'eau à court terme (WS) | kg/m² | **< 1,0** |
| Absorption d'eau à long terme par immersion partielle (WLP) | kg/m² | **< ou = à 3** |
| Isolant semi-rigide | mm | **De 60 à 202 mm** |

**Produit certifié conforme à la norme européenne** : NF EN 13162
**Code de désignation** : MW-EN 13162-T3-WS-WLP-MU1-AFr10
**Site DoP** : https://dop.ursa.com
**Numéro de DoP** : 033UGW32VV23091
**ACERMI (usine française) :** 02/083/040/26

## Avantages

- Rapidité de mise en oeuvre
- Isolation thermique haute performance
- Adapté aux applications verticales

## Applications

- Bâtiments résidentiels collectifs et individuels
- Bâtiments non résidentiels
- Neuf et Rénovation

