oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

URSA TERRA Hometec 32

Hometec 32 – 60 mm



- Panneau roulé de laine de verre semi-rigide non revêtu
- Isolation thermique haute performance (λ 0,032 W/(m.K))
- Facilité de mise en oeuvre
- Combles aménagés, combles perdus, ITI et ITE
- Incombustible : Euroclasse A1
- Associez le système URSA SECO pour l'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance thermique R	1,85 m².K/W
Épaisseur	60 mm
Dimensions (L x l)	5400 × 1200 mm
Unités / colis	1
m² / colis	6,48
Conductivité thermique λ	0,032 W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse A1
Tolérance d'épaisseur	T3
Diffusion de vapeur d'eau	MU 1
Absorption d'eau court terme (WS)	< 1,0 kg/m²
Code EAN (colis)	4017916438496
Réf	2134604

Données constructeur URSA — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.



URSA TERRA

Hometec 32

Panneau roulé de laine de verre semi-rigide non revêtu



Valeurs R & conditionnements

Valeur R m² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Unités/ colis	m²/ colis	Colis/ palette	m²/ palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
1,85	60	5400	1200	1	6,48	18	116,64	D	2134604	4017916438496
2,5	80	5400	1200	1	6,48	18	116,64	S	2134605	4017916438724
3,15	101	5400	1200	1	6,48	18	116,64	S	2135503	4017916446781
3,75	120	2700	1200	1	3,24	18	58,32	S	2136297	4017916451822
4,35	140	2700	1200	1	3,24	18	58,32	S	2135299	4017916444848
5	160	2700	1200	1	3,24	18	58,32	S	2137002	4017916455745
6,25	200	2600	1200	1	3,12	18	56,16	S	2140135	4017916486893

S : Stock - Produit en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Unités	Valeurs
Conductivité thermique	W/(m.K)	**0,032**
Classement feu (EUROCLASSE)		**A1**
Tolérance d'épaisseur		**T3**
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau	MU	**1**
Résistance à l'écoulement de l'air	kPa.s/m²	**Afr 10**
Absorption d'eau à court terme (WS)	kg/m²	**< 1,0**
Absorption d'eau à long terme par immersion partielle (WLP)	kg/m²	**< ou = à 3**
Isolant semi-rigide	mm	**De 60 à 200 mm**

Produit certifié conforme à la norme européenne : NF EN 13162
Code de désignation : MW-EN 13162-T3-WS-WLP-MU1-AFr10
Site DoP : https://dop.ursa.com
Numéro de DoP : 033UGW32NK23041
ACERMI (usine française) : 02/083/040/24

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ACERMI

EUCEB

FDES VÉRIFIÉE inies

Conseils URSA

- Associez notre système URSA SECO à Hometec 32 pour une parfaite étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau (en climat de plaine)

Avantages

- Facilité de mise en oeuvre
- Isolation thermique haute performance

Applications

- Combles Aménagés
- Combles Perdus
- ITI
- ITE

