oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

# URSA TERRA Hometec 32

## Hometec 32 – 80 mm




- Panneau roulé de laine de verre semi-rigide non revêtu
- Isolation thermique haute performance (λ 0,032 W/(m.K))
- Facilité de mise en oeuvre
- Combles aménagés, combles perdus, ITI et ITE
- Incombustible : Euroclasse A1
- Associez le système URSA SECO pour l'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Résistance thermique R** | 2,5 m².K/W |
| **Épaisseur** | 80 mm |
| **Dimensions (L x l)** | 5400 × 1200 mm |
| **Unités / colis** | 1 |
| **m² / colis** | 6,48 |
| **Conductivité thermique λ** | 0,032 W/(m.K) |
| **Réaction au feu** | Euroclasse A1 |
| **Tolérance d'épaisseur** | T3 |
| **Diffusion de vapeur d'eau** | MU 1 |
| **Absorption d'eau court terme (WS)** | < 1,0 kg/m² |
| **Code EAN (colis)** | 4017916438724 |
| **Réf** | 2134605 |

Données constructeur URSA — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.



URSA TERRA

# Hometec 32

Panneau roulé de laine de verre semi-rigide non revêtu




## Valeurs R & conditionnements

| Valeur R m² K/W | Épaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Unités/ colis | m²/ colis | Colis/ palette | m²/ palette | Dispo | Code SAP | Code EAN (colis) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,85 | 60 | 5400 | 1200 | 1 | 6,48 | 18 | 116,64 | D | 2134604 | 4017916438496 |
| 2,5 | 80 | 5400 | 1200 | 1 | 6,48 | 18 | 116,64 | S | 2134605 | 4017916438724 |
| 3,15 | 101 | 5400 | 1200 | 1 | 6,48 | 18 | 116,64 | S | 2135503 | 4017916446781 |
| 3,75 | 120 | 2700 | 1200 | 1 | 3,24 | 18 | 58,32 | S | 2136297 | 4017916451822 |
| 4,35 | 140 | 2700 | 1200 | 1 | 3,24 | 18 | 58,32 | S | 2135299 | 4017916444848 |
| 5 | 160 | 2700 | 1200 | 1 | 3,24 | 18 | 58,32 | S | 2137002 | 4017916455745 |
| 6,25 | 200 | 2600 | 1200 | 1 | 3,12 | 18 | 56,16 | S | 2140135 | 4017916486893 |

S : Stock - Produit en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter

## Caractéristiques techniques

| Caractéristiques | Unités | Valeurs |
|---|---|---|
| Conductivité thermique | W/(m.K) | **0,032** |
| Classement feu (EUROCLASSE) | | **A1** |
| Tolérance d'épaisseur | | **T3** |
| Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau | MU | **1** |
| Résistance à l'écoulement de l'air | kPa.s/m² | **Afr 10** |
| Absorption d'eau à court terme (WS) | kg/m² | **< 1,0** |
| Absorption d'eau à long terme par immersion partielle (WLP) | kg/m² | **< ou = à 3** |
| Isolant semi-rigide | mm | **De 60 à 200 mm** |

**Produit certifié conforme à la norme européenne** : NF EN 13162
**Code de désignation** : MW-EN 13162-T3-WS-WLP-MU1-AFr10
**Site DoP** : https://dop.ursa.com
**Numéro de DoP** : 033UGW32NK23041
**ACERMI (usine française) :** 02/083/040/24

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ACERMI

EUCEB

FDES VÉRIFIÉE inies

## Conseils URSA

- Associez notre système URSA SECO à Hometec 32 pour une parfaite étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau (en climat de plaine)

## Avantages

- Facilité de mise en oeuvre
- Isolation thermique haute performance

## Applications

- Combles Aménagés
- Combles Perdus
- ITI
- ITE

