oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

URSA TERRA Hometec 35 MOB

Hometec 35 MOB – 180 mm



- Panneau roulé de laine de verre semi-rigide non revêtu
- Largeur spéciale 565 mm pour la pose en murs ossature bois
- Bonne isolation thermique (λ 0,035 W/(m.K))
- Solution économique pour murs à ossature bois (MOB)
- Murs à ossature bois et combles aménagés
- Incombustible : Euroclasse A1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance thermique R	5,1 m².K/W
Épaisseur	180 mm
Dimensions (L x l)	3200 × 565 mm
Unités / colis	2
m² / colis	3,62
Conductivité thermique λ	0,035 W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse A1
Tolérance d'épaisseur	T2
Diffusion de vapeur d'eau	MU 1
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr5
Absorption d'eau court terme (WS)	< 1,0 kg/m²
Réf	2135561

Données constructeur URSA — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.



URSA TERRA

Hometec 35 MOB

Panneau roulé de laine de verre semi-rigide non revêtu



Valeurs R & conditionnements

Valeur R m² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Unités/ colis	m²/ colis	Colis/ palette	m²/ palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
3,4	120	5000	565	2	5,65	18	101,7	NS	2131019	8435078258428
4,25	150	4050	565	2	4,58	18	82,38	S	2131042	5412424764317
5,1	180	3200	565	2	3,62	18	65,09	NS	2135561	4017916447535
5,7	200	3000	565	2	3,39	18	61,02	S	2133008	4017916413004
6,25	220	3000	565	2	3,39	18	61,02	D	2141792	4017916518839

S : Stock - Produit en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Unités	Valeurs
Conductivité thermique	W/(m.K)	**0,035**
Classement feu (EUROCLASSE)		**A1**
Tolérance d'épaisseur		**T2**
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau	MU	**1**
Résistance à l'écoulement de l'air	kPa.s/m²	**AFr5**
Absorption d'eau à court terme (WS)	kg/m²	**< 1,0**
Isolant semi-rigide	mm	**De 120 à 180 mm**

Produit certifié conforme à la norme européenne : NF EN 13162
Code de désignation : MW-EN 13162-T2-WS-MU1-AFr5 (Ep. 120 à 200 mm) / MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5 (Ep. 220 mm)
Site DoP : https://dop.ursa.com
Numéro de DoP : 033UGW35NK23041
ACERMI (usine française) : 08/083/510/18

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ACERMI

EUCEB

FDES VÉRIFIÉE inies

Conseils URSA

- Associez notre système URSA SECO à Hometec 35 MOB pour une parfaite étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau (en climat de plaine)

Avantages

- Largeur spéciale pose en murs ossature bois
- Bonne isolation thermique
- Solution économique MOB (Mur Ossature Bois)

Applications

- Isolation thermique et acoustique des Murs à ossature bois
- Combles Aménagés

