oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

URSA TERRA Hometec 35

Hometec 35 – 240 mm



- Panneau roulé de laine de verre semi-rigide non revêtu
- Bonne isolation thermique (λ 0,035 W/(m.K))
- Facilité de mise en oeuvre
- Combles aménagés, combles perdus, ITI et ITE
- Incombustible : Euroclasse A1
- Associez le système URSA SECO pour l'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance thermique R	6,85 m².K/W
Épaisseur	240 mm
Dimensions (L x l)	2700 × 1200 mm
Unités / colis	1
m² / colis	3,24
Conductivité thermique λ	0,035 W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse A1
Tolérance d'épaisseur	T2
Diffusion de vapeur d'eau	MU 1
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr5
Code EAN (colis)	4017916451969
Réf	2136290

Données constructeur URSA — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.



URSA TERRA

Hometec 35

Panneau roulé de laine de verre semi-rigide non revêtu



Valeurs R & conditionnements

Valeur R m² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Unités/ colis	m²/ colis	Colis/ palette	m²/ palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
1,7	60	10000	1200	1	12	18	216	D	2075260	5412424708236
2,25	80	8000	1200	1	9,6	18	172,8	D	2075264	5412424705143
2,85	100	6000	1200	1	7,2	18	129,6	S	2075263	5412424703224
3,4	120	5000	1200	1	6	18	108	D	2131018	8435078258404
4	140	4000	1200	1	4,8	18	86,4	D	2141791	4017916518815
4,25	150	4000	1200	1	4,8	18	86,4	S	2075262	5412424759078
4,55	160	3500	1200	1	4,2	18	75,6	D	2141716	4017916518310
5,7	200	3000	1200	1	3,6	18	64,8	S	2133882	4017916418535
6,25	220	3000	1200	1	3,6	18	64,8	D	2141715	4017916518297
6,85	240	2700	1200	1	3,24	18	58,32	D	2136290	4017916451969
7,55	265	2400	1200	1	2,88	18	51,84	D	2137079	4017916456254

S : Stock - Produit en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Unités	Valeurs
Conductivité thermique	W/(m.K)	**0,035**
Classement feu (EUROCLASSE)		**A1**
Tolérance d'épaisseur		**T2**
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau	MU	**1**
Résistance à l'écoulement de l'air	kPa.s/m²	**AFr5**
Absorption d'eau à court terme (WS)	kg/m²	**< 1,0 jusqu'au 210 mm inclus**
Isolant semi-rigide	mm	**De 60 à 265 mm**

Produit certifié conforme à la norme européenne : NF EN 13162
Code de désignation : MW-EN 13162-T2-WS-MU1-AFr5 (Ep. 60 à 210 mm) / MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5 (Ep. 220 à 265 mm)
Site DoP : https://dop.ursa.com
Numéro de DoP : 033UGW35NK23041
ACERMI (usine française) : 08/083/510/18

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ACERMI

EUCEB

FDES VÉRIFIÉE inies

Conseils URSA

- Associez notre système URSA SECO à Hometec 35 pour une parfaite étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau (en climat de plaine)

Avantages

- Facilité de mise en oeuvre
- Bonne isolation thermique

Applications

- Combles Aménagés
- Combles Perdus
- ITI
- ITE

