oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

# URSA TERRA MNU 40

## MNU 40 – 80 mm




- Matelas de laine de verre non revêtu
- Rapidité de mise en oeuvre
- Idéal pour les solutions bicouche à forte performance thermique en combles perdus
- Applications : combles perdus, plafonds
- Conductivité thermique λ 0,040 W/(m.K)
- Associez le système URSA SECO pour l'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Résistance thermique R** | 2 m².K/W |
| **Épaisseur** | 80 mm |
| **Dimensions (L x l)** | 10000 × 1200 mm |
| **Unités / colis** | 1 |
| **m² / colis** | 12 |
| **Conductivité thermique λ** | 0,040 W/(m.K) |
| **Réaction au feu** | Euroclasse A1 |
| **Tolérance d'épaisseur** | T1 |
| **Diffusion de vapeur d'eau** | MU 1 |
| **Code de désignation** | MW-EN 13162-T1-MU1 |
| **Code EAN (colis)** | 5412424107466 |
| **Réf** | 2062060 |

Données constructeur URSA — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

