oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

# URSA TERRA PRK 32 Roulé

## PRK 32 Roulé – 200 mm




- Panneau roulé de laine de verre semi-rigide revêtu d'un papier kraft quadrillé
- Facilité de découpe
- Facilité de mise en oeuvre
- Isolation thermique haute performance : λ 0,032 W/(m.K)
- Murs par l'intérieur, combles aménagés, combles perdus

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Résistance thermique R** | 6,25 m².K/W |
| **Épaisseur** | 200 mm |
| **Dimensions (L x l)** | 2600 × 1200 mm |
| **Unités / colis** | 1 |
| **m² / colis** | 3,12 |
| **Conductivité thermique λ** | 0,032 W/(m.K) |
| **Réaction au feu** | Euroclasse F |
| **Tolérance d'épaisseur** | T3 |
| **Absorption d'eau court terme (WS)** | < 1,0 kg/m² |
| **Code de désignation** | MW-EN 13162-T3-WS-Z1 |
| **Code EAN (colis)** | 4017916488385 |
| **Réf** | 2140274 |

Données constructeur URSA — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.