oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

URSA SERENITY Cloison 32 Panneau nu

Cloison 32 Panneau nu 45 mm



- Panneau de laine de verre semi-rigide non revêtu, manipulation simple
- Excellentes performances thermiques et acoustiques
- Produit incombustible : Euroclasse A1
- Application : isolation acoustique des cloisons
- Certifié ACERMI 02/083/040 (usine française), norme NF EN 13162

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance thermique R	1,4 m².K/W
Épaisseur	45 mm
Dimensions	1350 × 600 mm
Unités / colis	13
m² / colis	10,53
Conductivité thermique λ	0,032 W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse A1
Tolérance d'épaisseur	T3
Diffusion de vapeur d'eau	MU 1
Code EAN (colis)	4017916554158
Réf	2143852

Données constructeur URSA — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.



URSA SERENITY

Cloison 32 Panneau nu



Panneau de laine de verre semi-rigide non revêtu

Valeurs R & conditionnements

Valeur R m² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Unités/ colis	m²/ colis	Colis/ palette	m²/ palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
1,4	45	1350	600	13	10,53	12	126,36	D	2143852	4017916554158

S : Stock - Produit en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Unités	Valeurs
Conductivité thermique	W/(m.K)	**0,032**
Classement feu (EUROCLASSE)		**A1**
Tolérance d'épaisseur		**T3**
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau	MU	**1**
Résistance à l'écoulement de l'air	kPa.s/m²	**AFr10**
Absorption d'eau à court terme (WS)	kg/m²	**< 1,0**
Absorption d'eau à long terme par immersion partielle (WLP)	kg/m²	**< ou = à 3**
Isolant semi-rigide	mm	**45 mm**

Produit certifié conforme à la norme européenne : NF EN 13162
Code de désignation : MW-EN 13162-T3-WS-WLP-MU1-AFr10
Site DoP : https://dop.ursa.com
Numéro de DoP : 033UGW32NK25101
ACERMI (usine française) : 02/083/040/26

Avantages

- Panneau semi-rigide, manipulation simple
- Excellentes performances thermiques et acoustiques
- Produit incombustible : A1

Applications

- Isolation acoustique des Cloisons

