oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

# URSA Combles Aménagés 35 Nu

## Combles Aménagés 35 Nu – 80 mm




- Panneau roulé de laine de verre semi-rigide non revêtu
- Facilité de pose : excellente tenue mécanique grâce à sa semi-rigidité
- Produit à poser en première couche, entre chevrons, grâce à ses dimensions adaptées
- Produit incombustible : A1
- Adapté à la MOB ; combles aménagés, combles perdus, isolation par l'intérieur

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Résistance thermique R** | 2,25 m².K/W |
| **Épaisseur** | 80 mm |
| **Dimensions (L x l)** | 8000 × 1200 mm |
| **Unités / colis** | 1 |
| **m² / colis** | 9,6 |
| **Conductivité thermique λ** | 0,035 W/(m.K) |
| **Réaction au feu** | Euroclasse A1 |
| **Tolérance d'épaisseur** | T2 |
| **Résistance à l'écoulement de l'air** | AFr5 |
| **Absorption d'eau court terme (WS)** | < 1,0 kg/m² |
| **Code de désignation** | MW-EN 13162-T2-WS-MU1-AFr5 |
| **Réf** | 2143841 |

Données constructeur URSA — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.