oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

# ISOCOL EXPERT

## Isocol Expert mortier adhésif




- Mortier adhésif pour la pose en intérieur des plaques de plâtre avec ou sans isolant
- Haute adhérence, idéal béton banché
- Rattrapage des défauts de planimétrie des fonds
- Réaction au feu A1
- Émissions dans l'air intérieur A+

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Temps de prise** | 2 heures |
| **Adhérence sur béton** | > 1 MPa |
| **Adhérence sur polystyrène** | Rupture du polystyrène (> 0,06 MPa) |
| **Réaction au feu** | A1 |
| **Taux de gâchage** | 12,5 L d'eau par sac de 25 kg |
| **Épaisseur d'application** | 5 à 15 mm |
| **Consommation** | 1,8 kg/m² |
| **Conditionnement** | Sac de 5 et 25 kg |
| **Stockage** | 9 mois, emballage non entamé, au sec |
| **Documents** | DTU 25.41 et 25.42, NF EN 14496 |
| **Réf** | ISOCOL EXPERT |

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

