oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

AZ 59 FLEX

Mortier-colle AZ 59 Flex blanc 25 kg



- Mortier-colle mono-composant de bonne élasticité, blanc et gris
- Adapté à l'usage en plancher chauffant
- Convient pour piscine et revêtement de façade
- Pour moyens-grands formats, maniabilité et déformabilité optimales
- Temps ouvert allongé, glissement vertical limité
- C2TE-S1 (EN 12004-1), certification QB n° 285 MC 405 / 300 MC 405

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classement EN 12004-1	C2TE-S1
Épaisseur maximale	10 mm
Granulométrie	< 0,6 mm
Eau de gâchage	27 à 29 %
Durée pratique d'utilisation (+20 °C)	env. 8 heures
Délai d'ajustabilité	env. 40 minutes
Température d'application	de +5 °C à +35 °C
Déformation transversale	≥ 2,5 mm et < 5 mm
Consommation (dent 6×6 / 10×10 mm)	3-4 kg/m² / 5-6 kg/m²
Conditionnement	Sacs d'env. 25 kg
Réf	AZ 59 FLEX BIANCO - sac env. 25 kg

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.