oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

# AZ 59 FLEX

## Mortier-colle AZ 59 Flex gris 25 kg




- Mortier-colle mono-composant de bonne élasticité, blanc et gris
- Adapté à l'usage en plancher chauffant
- Convient pour piscine et revêtement de façade
- Pour moyens-grands formats, maniabilité et déformabilité optimales
- Temps ouvert allongé, glissement vertical limité
- C2TE-S1 (EN 12004-1), certification QB n° 285 MC 405 / 300 MC 405

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Classement EN 12004-1** | C2TE-S1 |
| **Épaisseur maximale** | 10 mm |
| **Granulométrie** | < 0,6 mm |
| **Eau de gâchage** | 27 à 29 % |
| **Durée pratique d'utilisation (+20 °C)** | env. 8 heures |
| **Délai d'ajustabilité** | env. 40 minutes |
| **Température d'application** | de +5 °C à +35 °C |
| **Déformation transversale** | ≥ 2,5 mm et < 5 mm |
| **Consommation (dent 6×6 / 10×10 mm)** | 3-4 kg/m² / 5-6 kg/m² |
| **Conditionnement** | Sacs d'env. 25 kg |
| **Réf** | AZ 59 FLEX GRIGIO - sac env. 25 kg |

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.