oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

SPECIAL RAPID

Mortier-colle Special Rapid gris 25 kg



- Mortier-colle fluide gris à prise rapide, sols intérieurs et extérieurs
- Collage de carrelage dans les locaux U4P4 et U4P4S
- Prise rapide et accessibilité dans de brefs délais
- Pose de pierres naturelles, marbres et matériaux reconstitués
- Excellent aussi comme enduit de lissage jusqu'à 15 mm
- C2F (EN 12004-1), QB11 G et P4/P4S, certification QB n° 285 MC 553

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classement EN 12004-1	C2F
Classement complémentaire QB11	G et P4/P4S
Épaisseur maximale adhésif / lissage	10 mm / 15 mm
Granulométrie	< 0,6 mm
Eau de gâchage	20-22 %
Durée pratique d'utilisation (+20 °C)	40 minutes
Délai d'ajustabilité	env. 30 minutes
Jointoiement / trafic piéton	4 heures
Mise en service	après 24 heures
Conditionnement	Sacs d'env. 25 kg
Réf	SPECIAL RAPID - sac env. 25 kg

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.