prix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

ECO-LIGHT 950

Colle et couche de base allégée ECO-LIGHT 950



- Colle et couche de base fibrée allégée pour systèmes ITE Fassatherm
- À base de chaux hydraulique naturelle NHL 3,5 et verre expansé
- Pour panneaux liège, silicate de calcium, laine minérale et fibre de bois
- Enrobage du treillis d'armature FASSANET 160
- Conforme EN 998-1 GP-CSIII-W2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe (EN 998-1)	GP-CSIII-W2
Masse volumique	950 kg/m³
Épaisseur pour enduire	5-10 mm
Granulométrie	< 1,4 mm
Eau de gâchage	31 à 33 %
Rendement pour enduire	env. 1 kg/m² par mm d'épaisseur
Rendement pour coller	2,8-5,5 kg/m²
Compression après 28 jours	3,5-7,5 N/mm²
Diffusion vapeur (EN 1015-19)	μ = 13 (valeur mesurée)
Conductivité thermique	λ = 0,31 W/m·K (valeur tabulée)
Conditionnement	Sac d'env. 25 kg
Réf	ECO-LIGHT 950 - sac 25 kg

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.