oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

UNITÉ BLANCO

Unité Blanco mortier 3 en 1



- Mortier fibré « 3 en 1 » : collage/calage, sous-enduit et finition
- Teinte très blanche
- Finitions rustique, gratté ou structuré (contemporaines, bois)
- Système d'ITE PARISO PSE-U et systèmes PARISO associés
- Enduit monocouche semi-allégé OC2 (imperméabilisation et décoration)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Liant hydraulique, copolymère, charges, fibres, pigments
MVA du mortier frais	1 550 +/- 100 kg/m³
Granulométrie maximale	2,0 mm
Dosage en eau	4,8 à 5,8 litres par sac de 25 kg
Collage / calage	2,6 à 3,5 kg/m² (20 %) ; 5,2 à 7,0 kg/m² (40 %)
Sous-enduit	8,0 à 11,0 kg/m²
Finition	10,0 à 14,0 kg/m²
Durée d'emploi du mélange	Environ 30 min
Documents de référence	Cahier CSTB 3035, EN 998-1, NF DTU 26.1
Conditionnement	Sac de 25 kg (palette de 48 sacs)
Conservation	12 mois
Réf	133720

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.