oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

FASSAFILL SMALL

Joint Fassafill Small F05 Glace



- Mortier de jointoiement à base de ciment pour joints de 0 à 5 mm
- Hydrofuge, facile à appliquer et à nettoyer
- Protégé contre un large spectre de moisissures et d'algues
- Stabilité chromatique élevée, disponible en 28 couleurs
- Approprié pour sols et revêtements chauffants/refroidissants
- Conforme EN 13888 classe CG2WA, émissions dans l'air A+

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe EN 13888	CG2WA
Largeur de joint	0 à 5 mm
Eau de gâchage	24-26%
Durée de la gâchée	env. 2 heures
Température d'application	de +5 °C à +35 °C
Circulation piétonne	24 heures
Résistance à la température	de -30 °C à 80 °C
Compression / flexion 28 j (EN 12808-3)	≥ 15 N/mm² / ≥ 2,5 N/mm²
Conditionnement	Sachets d'env. 5 kg (boîtes de 5)
Réf	FASSAFILL SMALL F05 Glace - sachet env. 5 kg

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

