oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

# URSA UPTEX

## URSA UPTEX – 200 mm



- Panneau semi-rigide non revêtu en fibres textiles recyclées (polyester-coton)
- Confort été - hiver : bonnes performances thermiques (lambda 0,037)
- Mise en oeuvre facilitée : excellente tenue mécanique, produit doux et souple
- Fabriqué en France à partir de matières issues du recyclage
- Combles perdus, combles aménagés, murs par l'intérieur, cloisons

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Résistance thermique R** | 5,4 m².K/W |
| **Épaisseur** | 200 mm |
| **Dimensions (L x l)** | 1250 × 600 mm |
| **Unités / colis** | 3 |
| **m² / colis** | 2,25 |
| **Conductivité thermique λ** | 0,037 W/(m.K) |
| **Réaction au feu** | Euroclasse F |
| **Tolérance d'épaisseur** | T2 (selon NF EN 823) |
| **Masse volumique nominale** | 40 kg/m³ |
| **Teneur en matières recyclées** | 85 % |
| **Code EAN (colis)** | 4017916567424 |
| **Réf** | 7043489 |

Données constructeur URSA — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

