oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

Cellocem® Ultra 8+130 60/120

Cellocem® Ultra soubassement 8+130



- Produit 2 en 1 : isolation et protection mécanique en une seule opération
- Plaque de parement ciment fine (8 mm), résistante et esthétique
- Plaque de parement incombustible, classée A2-s1, d0
- Qualifié pour une application en soubassement : produit imputrescible
- Traite le pont thermique en about de plancher
- Mise en œuvre facilitée par les bords feuillurés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Destination	Soubassement (parois apparentes)
Composition	Parement ciment 8 mm + PSE graphité 130 mm
Épaisseur totale	138 mm
Largeur	0,6 m
Conductivité thermique λ (isolant)	0,031 W/(m.K)
Résistance thermique R	4,15 m².K/W
Réaction au feu du parement	A2-s1, d0
Code ISOLE (55 à 300 mm)	3533(120)3
Conditionnement	Palette de 16 panneaux
N° ACERMI	17/081/1189
Étiquetage sanitaire	A+
Réf	Cellocem® Ultra 8+130 60/120

Données constructeur Hirsch Isolation — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

