oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

# Cellomur® 120 60/120

## Cellomur® PSE blanc ITE 120 mm



- Panneau PSE blanc ignifugé rigide à bords droits, pose collée sous enduit mince
- Conforme NF EN 13163 et au CPT 3035 V4, éligible CEE (fiche BAR102)
- Adapté aux constructions à ossature bois (se référer aux DTA des tenants de systèmes)
- Excellente durabilité
- Léger et facile à découper
- Permet de répondre à la RE2020

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Destination** | Isolation thermique par l'extérieur sous enduit |
| **Dimensions** | 1200 × 600 mm |
| **Épaisseur** | 120 mm |
| **Conductivité thermique λD** | 0,038 W/(m.K) |
| **Résistance thermique R** | 3,15 m².K/W |
| **Réaction au feu** | Euroclasse E |
| **Profil ISOLE (certificat)** | I3 S5 O3 L3(120) E3 |
| **Compression / traction** | CS(10)40 / TR120 |
| **N° ACERMI** | 12/081/793 |
| **Norme** | Marquage CE selon NF EN 13163 |
| **Réf** | Cellomur® 120 60/120 |

Données constructeur Hirsch Isolation — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

