oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

# Solichape® 30 mm

## Panneau PSE sous chape Solichape® 30 mm



- Panneau en polystyrène expansé à bords droits destiné à l'isolation sous chape
- Mise en œuvre conforme aux DTU 26.2 et DTU 52.10
- Produit léger facile à mettre en œuvre, grands panneaux
- 100 % recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
- Répond aux exigences de la RE2020
- Conçu et fabriqué en France

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Destination** | Sous chape – isolation en partie courante du sol |
| **Type d'isolant** | Polystyrène expansé (PSE) |
| **Épaisseur** | 30 mm |
| **Largeur** | 1,2 m |
| **Conductivité thermique λD** | 0,038 W/(m.K) |
| **Résistance thermique R (ACERMI)** | 0,75 m².K/W |
| **Profil ISOLE** | I3 S1 O2 L3 E2 |
| **Classement sol** | SC2 a2 |
| **Compressibilité / tol. épaisseur** | CP3 / T(2) |
| **Étiquetage sanitaire** | A+ |
| **N° ACERMI / N° DoP** | 03/081/061 / ISOL001-21 |
| **Réf** | Solichape® – ép. 30 mm |

Données constructeur Hirsch Isolation — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

