oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

Solichape® 50 mm

Panneau PSE sous chape Solichape® 50 mm



- Panneau en polystyrène expansé à bords droits destiné à l'isolation sous chape
- Mise en œuvre conforme aux DTU 26.2 et DTU 52.10
- Produit léger facile à mettre en œuvre, grands panneaux
- 100 % recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
- Répond aux exigences de la RE2020
- Conçu et fabriqué en France

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Destination	Sous chape – isolation en partie courante du sol
Type d'isolant	Polystyrène expansé (PSE)
Épaisseur	50 mm
Largeur	1,2 m
Conductivité thermique λD	0,038 W/(m.K)
Résistance thermique R (ACERMI)	1,30 m².K/W
Profil ISOLE	I3 S1 O2 L3 E2
Classement sol	SC2 a2
Compressibilité / tol. épaisseur	CP3 / T(2)
Étiquetage sanitaire	A+
N° ACERMI / N° DoP	03/081/061 / ISOL001-21
Réf	Solichape® – ép. 50 mm

Données constructeur Hirsch Isolation — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

