oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

M18 FHX-0X

Perforateur SDS-Plus M18 FUEL 26 mm FIXTEC



- Force de frappe de 2,5 J, perfo-burineur le plus rapide de sa catégorie
- AUTOSTOP : arrêt immédiat de l'outil en cas de blocage
- FIXTEC : passage du SDS-Plus au mandrin auto-serrant 13 mm
- Boîte de vitesse tout métal pour une durée de vie accrue
- 4 modes : perçage, burinage, perfo-burinage, orientation du burin
- Compatible avec les aspirations M18 FCDDEXL et M18 FDDEXL
- Système de batterie rétrocompatible : toutes les batteries M18

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réception	SDS-Plus / mandrin 13 mm FIXTEC
Énergie de frappe	2,5 J
Capacité béton / acier / bois	26 / 13 / 28 mm
Perçage optimisé béton	6 - 20 mm
Vitesse à vide	0 - 1330 tr/min
Cadence de frappe max	4 800 cps/min
Poids	3,4 kg
Pression / puissance acoustique	92,6 / 103,6 dB(A)
Vibration perçage / burinage	15,9 / 14,2 m/s²
Livré avec	Poignée, butée, graisse, mandrin FIXTEC 13 mm
Batterie	Non fournie (0)
Réf	4933478888

Données constructeur Milwaukee — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.