oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

# GYPSOTECH AQUA BA 13

## Plaque Gypsotech Aqua BA13 type EH2




- Plaque Type EH2 (EN 520) : absorption d'eau totale réduite, inférieure à 10 %
- Absorption d'eau de surface inférieure à 220 g/m²
- Spécifique aux pièces présentant des conditions hygrométriques particulières
- Réalisation de cloisons, contre-cloisons et plafonds
- Face à revêtir de couleur verte
- Déclaration environnementale EPD S-P-06430

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Type (EN 520)** | EH2 |
| **Épaisseur** | 12,5 mm |
| **Largeur** | 1.200 mm |
| **Longueur** | 2.600 mm |
| **Poids** | 8,7 kg/m² |
| **Bord** | BA (bord aminci) |
| **Réaction au feu (EN 13501-1)** | A2-s1,d0 |
| **Conductivité thermique λ** | 0,23 W/mK |
| **Absorption d'eau superficielle / totale** | ≤ 220 g/m² / < 10 % |
| **Rupture flexion long. / trans. (EN 520)** | ≥ 550 N / ≥ 210 N |
| **Réf** | GYPSOTECH AQUA BA 13 - 2.600 × 1.200 mm |

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

